

ACD-SEO8K26-50 Kart, SEOS, 8K, 26bit, 50ad



- ▶ Kredi kartı boyutu
- ▶ Baskılı kart numarası
- ▶ Seos çipi
- ▶ Standart uygulamalar için 8 KB
- ▶ LECTUS secure okuyucular tarafından tamamen desteklenir

Seos kartlarında bir tel anten ve yerleşik bir Seos çipi bulunur.

LECTUS secure okuyucular Seos kartlarını tamamen destekler.

Kart, okuyucunun önüne tutulduğunda tanınır ve okunur.

8 Kbyte belleğe sahip olan kart, standart uygulamalara uygundur.

Okuma işlemi 13,56 MHz frekansıyla pasiftir.

Kurulum/yapılandırma notları

Seos çipli temassız kimlik bilgileri, yüksek oranda kullanılan sistemlere sahip kurulumlar için idealdir.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
50	Kartlar

Teknik özellikler

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	-40 °C – 70 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	-40 °F – 158 °F

Mekanik Özellikler

Malzeme	PVC; PET
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	54 mm x 85.73 mm x 0.84 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.13 in x 3.38 in x 0.03 in
Ağırlık (g)	5.50 g
Ağırlık (oz)	0.20 oz

Çalışma

Çip yazma dayanıklılığı	500,000
Veri koruma (yıl)	20 yıl
Okuma biçimi	Seos

Telsiz

İletim frekansı (MHz)	13.56 MHz
-----------------------	-----------

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

ACD-SEO8K26-50 Kart, SEOS, 8K, 26bit, 50ad

Sipariř bilgileri

ACD-SEO8K26-50 Kart, SEOS, 8K, 26bit, 50ad

Kart, Seos, 8 K, 26 bit, 50 adet

Sipariř numarası **ACD-SEO8K26-50 | F.01U.405.139**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com