

ACT-SEO8K37-10 钥匙扣, SEOS, 8K, 37位, 10件



HID Seos密钥卡带有导线天线和嵌入式Seos芯片。LECTUS secure读卡器全面支持HID密钥卡。读取过程为被动式读取, 频率为13.56 MHz。该卡具有8 KB内存, 适合标准应用场景。可整齐地挂在钥匙扣上。

安装/配置说明

非接触式凭证采用Seos芯片, 非常适合高可用性系统安装场景。

随附部件

数量	组件
10	密钥卡

技术指标

存储	
数据存储(KB)	8 KB
环境规格	
IP等级	IP67
工作温度(°C)	-25 °C - 85 °C

- ▶ 密钥卡精致小巧
- ▶ Seos芯片
- ▶ 8 KB, 适合标准应用场景
- ▶ 由LECTUS secure读卡器提供全面支持

工作温度(°F)	-13 °F - 185 °F
存储温度(°C)	-25 °C - 85 °C
存储温度(°F)	-13 °F - 185 °F

机械规格

材料	塑料(ABS)
重量(克)	3.8 g
重量(盎司)	0.13 oz

操作

芯片写入次数(写入循环数)	100
数据保留(年)	10 years

无线电

传输频率(MHz)	13.56 MHz
-----------	-----------

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8楼
 邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

ACT-SEO8K37-10 钥匙扣, SEOS, 8K, 37位, 10件

订购信息

ACT-SEO8K37-10 钥匙扣, SEOS, 8K, 37位, 10件

密钥卡, Seos, 8K, 37位, 10件

订单号 **ACT-SEO8K37-10 | F.01U.405.142**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com