

ARD-AYK12 Kártyaolvasó, EM, kis osztású



Az ARD-AYK12 RFID proximity olvasó egy nagyon kicsi, érintésmentes beléptetőrendszer-olvasó. Az olvasó Wiegand interfészen keresztül működik. Falra is szerelhető, és támogatja az EM-kártyákat. A többszínű LED és a hangjelző egyértelmű visszajelzést ad a felhasználónak működés közben. A leolvasó IP 65 besorolású, és alkalmas beltéri és kültéri használatra is.

Szabályozási információk

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések
-------	----------------------------------------------------

USA	UL294
-----	-------

USA	FCC	Part 15B
-----	-----	----------

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések
-------	----------------------------------------------------

Európa	CE
--------	----

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

Az olvasónak van egy csatlakoztatható huzalkivezetése.

Alkatrészek

Mennyiség	Összetevő
1	Olvasó
1	Gyors telepítési útmutató

- ▶ Kétszínű LED
- ▶ Kis osztású leolvasó
- ▶ Wiegand interfész
- ▶ EM hitelesítő technológia
- ▶ Bel- és kültéri használat

Mennyiség	Összetevő
1	Fúrósablon
1	Kiegészítő Torx biztonsági csavar
1	Torx imbuszkulcs

Műszaki adatok

Összekapcsolhatóság

Olvasóinterfészek	Wiegand
-------------------	---------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség (VDC)	5 VDC – 16 VDC
Teljesítményfelvétel VAC (VA) (jellemző – maximális)	0.7 VA – 1.4 VA

Környezeti

Üzemi hőmérséklet (°C)	-31 °C – 63 °C
Üzemi hőmérséklet (°F)	-25 °F – 145 °F
Felhasználás	Beltéri; Kültéri
IP-besorolás	IP65

Mechanikai jellemzők

Méret (Ma x Sz x Mé) (mm)	80 mm x 40 mm x 13 mm
---------------------------	-----------------------

Méret (Ma x Sz x Mé) (coll)	3.15 in x 1.57 in x 0.50 in
Szín	Fekete
Anyag	Polikarbonát
Rögzítés típusa	Süllyesztve szerelt
Tömeg (g)	70.50 g
Tömeg (lb)	0.16 lb

Működés

Hallható jelzés	Igen
Hitelesítő adat típusa	Kártyák/rádiófrekvenciás kézi távadók/tokenek
Billentyűzet	Nem
Optikai jelzés	LED
Szoftver kompatibilitás	Building Integration System; Hozzáférés-kezelő rendszer
Vezeték nélküli átviteli frekvencia	125 kHz
Olvasási formátum	EM 4102
Olvasási tartomány (cm)	0 cm – 8 cm
Olvasási tartomány (in)	0 in – 3.15 in

Rendelési információk

ARD-AYK12 Kártyaolvasó, EM, kis osztású

Kártyaolvasó beléptető rendszerekhez Wiegand kimenettel 125 kHz-es kártyatechnológiához (EM).

Rendelési szám **ARD-AYK12 | F.01U.075.408**

Tartozékok

ACA-ATR13 Öntapadó címke, EM, 25db

125 kHz-es, csak olvasható proximity tag W 3 típusú Wiegand olvasókhöz. Csomagolási információ: 25 tag/egység

Rendelési szám **ACA-ATR13 | F.01U.075.419**

ACD-ATR11ISO Kártya, EM, 25db

Szabványos 125 kHz-es, csak olvasható proximity kártya W 3 típusú Wiegand olvasókhöz. Csomagolási információ: 25 kártya/egység

Rendelési szám **ACD-ATR11ISO | F.01U.075.414**

ACD-ATR14CS Kártya tokkal, EM, 25db

Clamshell tokozású, szabványos 125 kHz-es, csak olvasható proximity kártya W 3 típusú Wiegand olvasókhöz. Csomagolási információ: 25 clamshell tokozású kártya/egység

Rendelési szám **ACD-ATR14CS | F.01U.075.415**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com