

ARD-AYK12 Czytnik kart, EM, mały, na ościeżnicę



Czytnik zbliżeniowy RFID ARD-AYK12 jest bardzo małym i bezdotykowym czytnikiem kontroli dostępu. Czytnik działa za pośrednictwem interfejsu Wiegand. Nadaje się do montażu ściennego i obsługuje karty EM.

Kolorowe wskaźniki LED i sygnał dźwiękowy ułatwiają użytkowanie.

Czytnik spełnia wymagania klasy ochrony IP65, w związku z czym może być używany w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Stany Zjednoczone	UL294	
Stany Zjednoczone	FCC	Część 15B
Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Czytnik wyposażony jest w przewód podłączeniowy.

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Czytnik
1	Podręcznik szybkiej instalacji

- ▶ Dwukolorowa dioda LED
- ▶ Czytnik mini na ościeżnicę
- ▶ Interfejs Wiegand
- ▶ Technologia poświadczeń EM
- ▶ Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz

Liczba	Element
1	Szablon do nawiercania
1	Dodatkowa śruba zabezpieczająca typu Torx
1	Klucz kątowy Torx

Parametry techniczne

Możliwości połączeń

Interfejsy czytników	Wiegand
----------------------	---------

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (VDC)	5 VDC – 16 VDC
Pobór mocy VAC (VA) (typowy - maksymalny)	0.7 VA – 1.4 VA

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	-31 °C – 63 °C
Temperatura pracy (°F)	-25 °F – 145 °F
Wykorzystanie	Do zastosowań wewnętrznych; Do zastosowań zewnętrznych
Stopień ochrony IP	IP65

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm)	80 mm x 40 mm x 13 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	3.15 in x 1.57 in x 0.50 in
Kolor	Czarny
Materiał	Poliwęglan
Typ montażu	Do montażu na płasko
Masa (g)	70.50 g
Masa (lb)	0.16 lb

Działanie

Wskaźnik dźwiękowy	Tak
Typ poświadczenia	Karty/piloty/tokeny
Klawiatura numeryczna	Nie
Wskaźnik optyczny	LED
Zgodność oprogramowania	Building Integration System; System zarządzania dostępem
Częstotliwość transmisji bezprzewodowej	125 kHz
Format odczytu	EM 4102
Zakres odczytu (cm)	0 cm – 8 cm
Zakres odczytu (in)	0 in – 3.15 in

Informacje do zamówień**ARD-AYK12 Czytnik kart, EM, mały, na ościeżnicę**

Czytnik kart kontroli dostępu z wyjściem Wiegand do kart wykorzystujących częstotliwość 125 kHz (EM).
Numer zamówienia **ARD-AYK12 | F.01U.075.408**

Akcesoria**ACA-ATR13 Przylepny identyfikator, EM, 25szt**

Zawieszka zbliżeniowa tylko do odczytu, 125 kHz, do czytników Wiegand typu W 3. Informacje o opakowaniu: 25 zawieszek na każdą jednostkę
Numer zamówienia **ACA-ATR13 | F.01U.075.419**

ACD-ATR11ISO Karta, EM, 25szt

Standardowa karta zbliżeniowa tylko do odczytu, 125 kHz, do czytników Wiegand typu W 3. Informacje o opakowaniu: 25 kart na każdą jednostkę
Numer zamówienia **ACD-ATR11ISO | F.01U.075.414**

ACD-ATR14CS Karta clamshell EM, 25szt.

Dwuczęściowa standardowa karta zbliżeniowa tylko do odczytu, 125 kHz, do czytników Wiegand typu W 3. Informacje o opakowaniu: 25 kart na każdą jednostkę
Numer zamówienia **ACD-ATR14CS | F.01U.075.415**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com