

## ARD-AYK12 Считыватель EM, для неб. дверных косяков



Устройство ARD-AYK12 RFID – это небольшой бесконтактный считыватель контроля доступа. Считыватель работает по интерфейсу Wiegand. Он подходит для установки на стену и поддерживает карты EM. Многоцветный светодиодный индикатор и зуммер обеспечивают четкую обратную связь для пользователя. Считыватель имеет класс защиты IP 65 и подходит для использования в помещениях и на улице.

### Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
США	UL294	
США	FCC	Часть 15B
Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	

### Замечания по установке и настройке

Считыватель оснащен кабелем для подключения.

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Считыватель

- ▶ Двухцветный светодиодный индикатор
- ▶ Считыватель для небольших дверных косяков
- ▶ Интерфейс Wiegand
- ▶ Технология учетных данных EM

Количество	Компонент
1	Руководство по быстрой установке
1	Шаблон для сверления
1	Дополнительный защитный винт Torx
1	Угловой ключ Torx

### Технические характеристики

#### Подключение

Интерфейсы считывателей	Wiegand
-------------------------	---------

#### Электрические характеристики

Рабочее напряжение (В пост. тока)	5 VDC – 16 VDC
Потребляемая мощность по перем. току (ВА) (типичная – максимальная)	0.7 VA – 1.4 VA

#### Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	-31 °C – 63 °C
Рабочая температура (°F)	-25 °F – 145 °F
Использование	В помещении; Вне помещения
Степень защиты (IP)	IP65

**Механические характеристики**

Размеры (В × Ш × Г) (мм)	80 mm x 40 mm x 13 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	3.15 in x 1.57 in x 0.50 in
Цвет	Черный
Материал	Поликарбонат
Тип монтажа	Монтаж заподлицо
Вес (г)	70.50 g
Вес (фунтов)	0.16 lb

**Режим работы**

Звуковая индикация	Да
Тип учетных данных	Карты/ключи-брелоки/ключи
Клавиатура	Нет
Оптическая индикация	LED
Совместимость программного обеспечения	Building Integration System; Система управления доступом
Частота беспроводной передачи	125 kHz
Формат показаний	EM 4102
Диапазон чтения (см)	0 cm – 8 cm
Диапазон чтения (in)	0 in – 3.15 in

**Информация для заказа****ARD-AYK12 Считыватель EM, для неб. дверных косяков**

Считыватель контроля доступа с выходом Wiegand для технологии карт 125 кГц (EmMarine).  
Номер заказа **ARD-AYK12 | F.01U.075.408**

**Дополнительное оборудование****ACA-ATR13 Клейкая метка EM, 25шт.**

Стандартный бесконтактный брелок 125 кГц только для чтения для считывателей Wiegand типа W 3.  
Комплектация: 25 брелоков в одном комплекте.  
Номер заказа **ACA-ATR13 | F.01U.075.419**

**ACD-ATR11ISO Карта EM, 25шт.**

Стандартная бесконтактная карта 125 кГц только для чтения для считывателей Wiegand типа W 3.  
Комплектация: 25 карт в одном комплекте.  
Номер заказа **ACD-ATR11ISO | F.01U.075.414**

**ACD-ATR14CS Защищенная карта EM, 25шт.**

Стандартная бесконтактная карта с прорезью (clamshell) на частоту 125 кГц только для чтения для считывателей Wiegand типа W 3. Комплектация: 25 карт с прорезью (clamshell) в одном комплекте.  
Номер заказа **ACD-ATR14CS | F.01U.075.415**

**Представительство:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/  
www.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com