

ARD-AYK12 Kart okuyucu, EM, mini triz



ARD-AYK12 RFID proximity okuyucu çok küçük ve temassız bir kartlı geçiş kontrol okuyucusudur. Okuyucu bir Wiegand arayüzü aracılığıyla çalışır. Duvara montaj için uygundur ve EM kartlarını destekler.

Çok renkli bir LED ve bir sesli uyarı cihazı çalışma sırasında kullanıcıya net geri bildirimler gönderir. Okuyucu IP 65 sınıfıdır ve hem iç hem de dış mekan kullanımları için uygundur.

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
ABD	UL294	
ABD	FCC	Bölüm 15B

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	

Kurulum/yapılandırma notları

Okuyucuda bağlantı için bir pigtail mevcuttur.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Okuyucu
1	Hızlı kurulum kılavuzu
1	Delme şablonu

- ▶ Çift renkli LED
- ▶ Mini dikey okuyucu
- ▶ Wiegand arayüz
- ▶ EM kimlik teknolojisi
- ▶ İç ve dış mekanda kullanım

Adet	Bileşen
1	İlave Torx güvenlik vidası
1	Torx açılı anahtar

Teknik özellikler

Bağlantı

Okuyucu arayüzleri	Wiegand
--------------------	---------

Elektriksel Özellikler

Çalışma gerilimi (VDC)	5 VDC – 16 VDC
Güç tüketimi VAC (VA) (tipik – maksimum)	0.7 VA – 1.4 VA

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	-31 °C – 63 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	-25 °F – 145 °F
Kullanım	İç Mekan; Dış Mekan
IP sınıfı	IP65

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (mm)	80 mm x 40 mm x 13 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	3.15 in x 1.57 in x 0.50 in

Renkli	Siyah
Malzeme	Polikarbonat
Montaj tipi	Gömme monte
Ağırlık (g)	70.50 g
Ağırlık (lb)	0.16 lb

Çalışma

Sesli gösterim	Evet
Kimlik bilgisi tipi	Kartlar/anahtarlıklar/elektronik anahtarlar
Tuş takımı	Hayır
Optik gösterim	LED
Yazılım uyumluluğu	Building Integration System; Kartlı Geçiş Sistemi
Kablosuz iletim frekansı	125 kHz
Okuma biçimi	EM 4102
Okuma aralığı (cm)	0 cm – 8 cm
Okuma aralığı (in)	0 in – 3.15 in

Sipariş bilgileri

ARD-AYK12 Kart okuyucu, EM, mini triz

125 kHz kart teknolojisi (EM) için Wiegand çıkışlı giriş kontrol kartı okuyucu.

Sipariş numarası **ARD-AYK12 | F.01U.075.408**

Aksesuarlar

ACA-ATR13 Yapışkan etiket, EM, 25ad.

Wiegand okuyucu tipi W 3 için 125 kHz proximity salt okunur etiket. Paketleme bilgileri: 25 etiket/her birim

Sipariş numarası **ACA-ATR13 | F.01U.075.419**

ACD-ATR11ISO Kart, EM, 25ad.

Wiegand okuyucu tipi W 3 için standart 125 kHz proximity salt okunur kart. Paketleme bilgileri: 25 kart/her birim

Sipariş numarası **ACD-ATR11ISO | F.01U.075.414**

ACD-ATR14CS Kapaklı kart, EM, 25ad.

Wiegand okuyucu tipi W 3 için kapaklı tip standart 125 kHz proximity salt okunur kart. Paketleme bilgileri: 25 kapaklı kart/her birim

Sipariş numarası **ACD-ATR14CS | F.01U.075.415**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com