

ARD-SIGR40K-ICL Wiegand Kart okuyucu, w/ kp, R40, iCLASS LECTUS secure 5000



ARD-SIGR40K-ICL yeni LECTUS secure okuyucu (Wiegand) ailesine aittir. LECTUS secure okuyucu (Wiegand) serisi; triz, tuş takımlı ve tuş takımsız; kompakt, tuş takımlı ve tuş takımsız olmak üzere dört farklı okuyucu çeşidinden oluşur. Farklı form faktörleri, farklı kurulum ortamlarına uyum sağlamaya olanak tanır. Olası çok faktörlü kimlik doğrulama nedeniyle daha yüksek güvenlik sunmak için tuş takımı kullanılabilir. Okuyucular iCLASS ve Seos kart teknolojisini destekler. Geniş bir çözüm yelpazesi sağlamak için okuyucular, Yönetim Yazılım Sistemleri (BIS/ACE ve AMS), Access Modüler Controller (AMC2) ve iCLASS ve Seos kimlik bilgilerini içeren Bosch Access Management portföyüyle tamamen uyumludur. Bu okuyucu ABD Standardı için uygundur ve aynı zamanda Avrupa standardına da uygundur. LECTUS secure okuyucunun kullanımı oldukça basittir. LED ve bip sesi sayesinde işlemler sırasında kullanıcıya net geri bildirim sağlar. Okuyucular iç ve dış mekanlar için uygundur.

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
ABD	FCC; UL294
Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE

- ▶ Wiegand arayüzlere sahip kartlı geçiş cihazlarıyla uyumlu 13,56 MHz yakınlık
- ▶ IP65 derecesi iç ve dış mekan montajlarına olanak tanır
- ▶ Maliyet tasarruflu kurulum için kolay ve hızlı montaj
- ▶ Seos ve iCLASS kart teknolojisini destekler
- ▶ Yüksek performans seviyesi için hızlı okuma yanıtı

Kurulum/yapılandırma notları

LECTUS secure okuyucular BIS (Building Integration System) ve AMS (Access Management System) yazılımı ve Wiegand denetleyici (AMC2) ile kullanılabilir. Wiegand okuyucularının terminal arayüzünün kurulumu kolaydır.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Emniyet ve Güvenlik bilgileri
1	OSS bilgileri
1	Hızlı kurulum kılavuzu
8	Vidalar

Teknik özellikler

Bağlantı

Okuyucu arayüzleri	Wiegand *
Denetleyici arayüzü	Wiegand *
Kablo bağlantısı	Terminal Strip

Elektriksel Özellikler

Akım tüketimi (mA)	55 mA – 80 mA
--------------------	---------------

Çalışma gerilimi (VDC)	12 VDC
------------------------	--------

Çevresel Özellikler

Kullanım	İç Mekan; Dış Mekan
IP sınıfı	IP65
Çalışma sıcaklığı (°C)	-35 °C – 66 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	-31 °F – 150 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-40 °C – 85 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-40 °F – 185 °F
Depolama bağıl nemi (%)	0% – 95%

Mekanik Özellikler

Renkli	Siyah
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	121.5 mm x 80 mm x 21.5 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	4.79 in x 3.16 in x 0.85 in
Malzeme	Polikarbonat
Montaj tipi	Yüze monte
Ağırlık (g)	140 g
Ağırlık (oz)	4.94 oz

Çalışma

Tuş takımı	Evet
LED ile gösterim	Çok renkli
Kimlik bilgisi tipi	Kartlar/anahtarlıklar/elektronik anahtarlar; PIN
Kablosuz iletim frekansı	13.56 MHz
Okuma biçimi	iCLASS; iCLASS SE; Seos
Okuma aralığı (cm)	iCLASS ISO kartı: 13 cm iCLASS anahtarlık: 7 cm Seos ISO kartı: 4 cm Seos anahtarlık: 2 cm

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Okuma aralığı (in)	iCLASS ISO kartı: 5,1 inç iCLASS anahtarlık: 2,8 inç Seos ISO kartı: 1,6 inç Seos anahtarlık: 0,8 inç
--------------------	--

*Wiegand çıkışı, kapı erişim sistemi için popüler bir iletişim arayüzü türüdür ancak IT güvenlik korumasından yoksundur. Arayüz şifrelenmediğinden veri aktarımı güvenli değildir. Bosch OSDP protokolünün kullanılmasını önerir. Uygun okuyucular çevrimiçi katalogta bulunabilir.

*Veri koruma notu: Kart okuyucu, kişisel verileri (kart numarası) güvenli olmayan arayüz üzerinden giriş yönetim sistemine gönderir. Bunun veri koruma düzenlemelerinize uygun olup olmadığını önceden kontrol edin.

Sipariş bilgileri

ARD-SIGR40K-ICL Wiegand Kart okuyucu, w/ kp, R40, iCLASS

Wiegand, iCLASS/Seos için, siyah, tuş takımlı kompakt okuyucu, iç ve dış mekan kullanımına yönelik.

Sipariş numarası **ARD-SIGR40K-ICL | F.01U.405.138**

Aksesuarlar

ARA-R40-BWA Duvar Montaj kutu, LECTUS güvenli,R40, bl

LECTUS secure okuyucu serisi için siyah, R40 tuş takımlı ve tuş takımsız duvara montaj kutusu.

Sipariş numarası **ARA-R40-BWA | F.01U.405.144**