

B338 Soporte montaje, techo, universal



- ▶ Soporte universal giratorio para montaje en techo
- ▶ El rango de giro vertical es de +7° a -16°
- ▶ El rango de giro horizontal es de ±45°

Información reglamentaria

| Región | Marcas de calidad/cumplimiento normativo | |
|---------|--|--------------|
| Bélgica | INCERT | B-509-0021/e |

Notas de configuración/instalación

Aviso

Utilizar un soporte de montaje puede reducir el rendimiento de detección y la inmunidad frente a mascotas. Monte siempre el detector dentro de la altura recomendada de montaje, con o sin soporte de montaje. Los soportes no están comprobados por UL. Los soportes no cumplen la norma EN50131.

Piezas incluidas

| Canti- dad | Componente |
|---------------|-----------------------|
| 1 | Soporte de montaje |
| 1 | Paquete de hardware |
| 1 | Manual de instalación |

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------|---|
| Peso | 0,1 kg (0,22 lb) |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Color | Blanco |
| Rango de giro | Vertical: de +7° a -16° Horizontal: ±45° |

Información para pedidos

B338 Soporte montaje, techo, universal

Soporte universal giratorio para montaje en techo. El rango de giro vertical es de +7° a -16°; el rango de giro horizontal es de ±45°.

Número de pedido **B338 | 4.998.800.282**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com