

Extensões do BIS para V4.5

www.boschsecurity.com.br



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ A estrutura modular simplifica o desenvolvimento de uma solução de segurança personalizada para atender suas necessidades exatas.
- ▶ Atualização das versões anteriores significam uma proteção para o seu investimento ao longo prazo.
- ▶ Proporciona uma integração direta dos sistemas Bosch ou de terceiros através da compatibilidade com OPC.

Esta folha de dados lista as extensões que podem ser encomendadas para sua versão do BIS.

- Para adicionar recursos à instalação do BIS V 4.0 ou superior, peça apenas os novos recursos no representante local da Bosch, como de costume, omitindo as licenças que já possui, como as licenças base.
- Para atualizar a instalação do BIS 2.x ou 3.x para a V 4.2, encomende o produto adequado de **Atualização do BIS**, BIS-BUPG-2XTO42 ou BIS-BUPG-30TO42, e os novos recursos da V 4.x, conforme for necessário.

Visão geral do sistema

Acordo de manutenção de software (SMA)

O SMA é uma forma econômica de se manter a par com aprimoramentos técnicos do software. Cada SMA comprado o qualifica a atualizações gratuitas do recurso de software correspondente e ainda a hotfixes e suporte técnico pelo período de um ano a partir da data da compra. Na primeira compra, é incluído um ano de SMA automaticamente para cada item adquirido.

Funções

Pacote de gerenciamento de alarmes

Pacote formado pelos recursos

- Distribuição de mensagens
Permite a implementação de rotas de escalonamento as quais são ativadas, por exemplo, se um operador ou grupo de operadores deixar de reconhecer uma mensagem de alarme dentro de um período de tempo definido. Em situações como essa, o BIS encaminha a mensagem automaticamente ao grupo de operadores seguinte na rota de escalonamento.
- Temporizador
O recurso do Temporizador permite automatizar comandos BIS de acordo com os horários definidos pelo usuário.
- Alarme do Operador
Os operadores também podem usar esse recurso para criar alarmes reais no sistema com base em uma fonte externa, por exemplo, uma dica de telefone ou algo que tenham percebido a partir de uma câmera de vigilância.
- Inicializador de aplicativos
Permite que os comandos do sistema operacional (por exemplo, a solicitação de qualquer arquivo .EXE) sejam armazenados dentro do BIS, parametrizados e executados em horários programados. Uma aplicação típica seria a execução do backup do sistema automaticamente todas as noites às 2 h da manhã.

Licença para Divisão Adicional

O recurso de divisão permite dividir locais/prédios de grande porte entre partes autônomas, fornecendo a cada divisão exibições personalizadas (interface do usuário, histórico de eventos), acesso ao sistema e funções de controle. As divisões particulares são visíveis apenas por seus grupos de operadores designados, enquanto os membros/dispositivos da divisão comum padrão são visíveis por todos os operadores. É possível adquirir divisões adicionais em incrementos de um ou dez.

Licença Adicional para Operador Cliente

O número de licenças para operadores clientes determina a quantidade de operadores que podem trabalhar ao mesmo tempo no sistema.

Conectividade BIS-BVMS

Esta licença permite que você conecte um sistema BVMS (não um BVMS Enterprise Server) através do BVMS OPC Server ao BIS. Ele permite ao BIS reagir a eventos disparados dentro do BVMS (por exemplo, por Intelligent Video Analysis), e permite ao BVMS reagir a eventos disparado dentro do BIS (por exemplo, alarmes de incêndio).

Conexão Multisservidor

Esta licença permite que você conecte um servidor BIS via OPC a outro servidor BIS, ou a um sistema de gestão de terceiros (SCADA, PSIM). Também é necessária para o gerenciamento centralizado de usuários de cartão em vários servidores ACE.

N x 100 pontos detectores

Licenças de pontos detectores adicionais para todo o Building Integration System e os pacotes suplementares Automation Engine e Video Engine (para matriz Allegiant) em incrementos de 100. Pontos detectores são necessários por periféricos de subsistemas Bosch e de terceiros, como detectores LSN de incêndio ou intrusão e câmeras e entradas Allegiant.

N x 1.000 pontos detectores

Mesmo comentário anterior, porém em incrementos de 1.000.

Especificações técnicas

Consulte as especificações da versão respectiva do Pacote básico do BIS.

Informações sobre pedidos**Atualização do BIS BIS-BUPG-B2TO42 de 2.x para 4.2**

Licença para uma atualização do BIS 2.x para o BIS 4.2
Número do pedido **BIS-BUPG-B2TO42**

Atualização do BIS BIS-BUPG-B3TO42 de 3.x para 4.2

Licença para uma atualização do BIS 3.x para o BIS 4.2
Número do pedido **BIS-BUPG-B3TO42**

BIS-FGEN-AMPK45 Licença para gerenciamento de alarme

Licença do pacote de gerenciamento de alarmes do BIS

Número do pedido **BIS-FGEN-AMPK45**

BIS-XGEN-1CLI45 Licença para 1 cliente de operador

Licença para adicional de 1 cliente operador do BIS

Número do pedido **BIS-XGEN-1CLI45**

BIS-XGEN-5CLI45 Licença para 5 clientes de operador

Licença para adicional de 5 clientes de operador do BIS

Número do pedido **BIS-XGEN-5CLI45**

BIS-XGEN-10CL45 Licença para 10 clientes de operador

Licença para adicional de 10 clientes de operador do BIS

Número do pedido **BIS-XGEN-10CL45**

BIS-XGEN-1DIV45 Licença para 1 divisão

Licença para 1 divisão adicional para o BIS

Número do pedido **BIS-XGEN-1DIV45**

BIS-XGEN-10DV45 Licença para 10 divisões

Licença para 10 divisões adicionais para o BIS

Número do pedido **BIS-XGEN-10DV45**

BIS-FGEN-MSRV45 Licença para conexão multisservidor

Licença para 1 servidor BIS adicional em uma topologia de multisservidores. Necessária para adicionar servidores a uma hierarquia de servidores ACE fornecendo gerenciamento centralizado de usuários de cartão.

Número do pedido **BIS-FGEN-MSRV45**

BIS-FGEN-BVMS45 Licença para conectividade BVMS

Licença para a conexão entre 1 instalação do BIS e outra do BVMS

Número do pedido **BIS-FGEN-BVMS45**

BIS-FOPC-MAIL45 Notificação por e-mail de servidor OPC

Licença para a Notificação por e-mail do servidor OPC

Número do pedido **BIS-FOPC-MAIL45**

BIS-FOPC-SMS45 Notificação SMS de servidor OPC

Licença para a Notificação por SMS do servidor OPC

Número do pedido **BIS-FOPC-SMS45**

BIS-FOPC-PAVI45 Servidor OPC PAVIRO

Licença para o PAVIRO do servidor OPC

Número do pedido **BIS-FOPC-PAVI45**

BIS-XAUE-1KP45 Licença para 1.000 pontos de detector

Licença para 1000 pontos detectores adicionais do BIS AUE

Número do pedido **BIS-XAUE-1KP45**

BIS-FAUE-BPA45 Licença básica

Licença para o BIS Automation Engine (AUE) dentro do BIS

Número do pedido **BIS-FAUE-BPA45**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com