



BOSCH





Tecnologia per la vita

Guida rapida Centrali di controllo B Series e G Series

www.boschsecurity.com

Sicurezza e affidabilità







Centrali di controllo

Codice d'ordine	B Series		G Series	
	B5512	B6512	B8512G	B9512G
				
Integrazione	IP Video, BIS, BVMS	IP Video, Controllo accessi, BIS, BVMS	IP Video, Controllo accessi, BIS, BVMS	IP Video, Controllo accessi, BIS, BVMS
Funzioni avanzate	Inserimento aree Interno + Perimetrale	Interno + Perimetrale	Interno + Perimetrale	Interno + Perimetrale
	Concatenazione multipla di aree ■	■	■	■
	Reinserimento area ■	■	■	■
	Ritardo segnalazione ■	■	■	■
	Doppia autenticazione ■	■	■	■
	Verifica in due passaggi ■	■	■	■
	Regola delle due persone ■	■	■	■
Comunicazione	Opzioni IP*, cellulare, PSTN	IP*, cellulare, PSTN	IP*, cellulare, PSTN	IP*, cellulare, PSTN
	Formati Contact ID, Modem4, Conettix	Contact ID, Modem4, Conettix	Contact ID, Modem4, Conettix	Contact ID, Modem4, Conettix
IP	Porte integrate Ethernet, USB	Ethernet, USB	Ethernet, USB	Ethernet, USB
	Conettix ■	■	■	■
	Supporto DNS ■	■	■	■
	IPv4/IPv6 ■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
	Crittografia AES 256-bit	AES 256-bit	AES 256-bit	AES 256-bit
	Configurazione AutoIP ■	■	■	■
	Universal Plug and Play ■	■	■	■
Metodi di Programmazione	RPS via IP o USB, tastiera	RPS via IP o USB, tastiera	RPS via IP o USB, tastiera	RPS via IP o USB, tastiera
Facilità d'uso	App mobile ■	■	■	■
	Funzionamento bilingue (lingue) Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, polacco, greco, ungherese, cinese	Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, polacco, greco, ungherese, cinese	Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, polacco, greco, ungherese, cinese	Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, polacco, greco, ungherese, cinese
	Testo tastiera personalizzato ■	■	■	■
	Guida in linea sensibile al contesto ■	■	■	■
	Menu semplificati ■	■	■	■
Notifiche	E-mail, testo SMS	E-mail, testo SMS	E-mail, testo SMS	E-mail, testo SMS
Protezione con codice di accesso	Livelli di autorizzazione 14	14	14	14
	Nomi utente 32 caratteri	32 caratteri	32 caratteri	32 caratteri
Compatibilità wireless	RADION	RADION	RADION	RADION
Capacità	Aree 4	6	8	32
	Funzioni personalizzate 4	6	8	32
	Porte –	4	8	32
	Telecamere IP 4	6	8	16
	Log eventi 1024	1024	2,048	10,192
	Uscite (integrate/espansione) 3/40	3/88	3/96	3/596
	Profili zone 20	20	31	64
	Zone (totali/cablate/wireless) 48/40/40	96/84/88	99/88/91	599/512/504
	Programmi (pianificazioni orarie) 5	10	40	80
	Tastiere supervisionate 8	12	16	32
	Utenti 50 + Servizio	100 + Servizio	500 + Servizio	2000 + Servizio
Certificazioni	UL, CSFM, ULC, CE, CCC	UL, CSFM, ULC, CE, CCC	UL, ULC, CSFM, CE, CCC	UL, ULC, CSFM, CE, CCC

■ Disponibile – Non disponibile * Integrato

NOTA: La disponibilità di funzioni e servizi può variare secondo il paese o l'area geografica. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le lingue.






Tastiere

Tipo	Applicazioni Intrusione				Applicazioni Incendio		
	Testo	Testo con tasti funzione	Touch screen	Touch screen	Combinazioni Intrusione + Incendio	Incendio	
Codice d'ordine CTN)	B915 / B915i	B920	B942B	B942W	B925F	B926F	
							
Tasti funzione	Intrusione	–	■	–	–	■	–
	Incendio	–	–	–	–	■	■
Display	Tipo	2 righe x 18 caratteri	2 righe x 32 caratteri	Testo + Icone	Testo + Icone	2 righe x 32 caratteri	2 righe x 32 caratteri
	Supporto bilingue	■	■	■	■	■	■
	Lingue	Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, polacco, greco, ungherese, cinese	Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, ungherese	Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, polacco, greco, ungherese, cinese	Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, polacco, greco, ungherese, cinese	Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, ungherese	Italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, ungherese
Guida a video		–	■	■	■	–	–
Indicatori	Totale on	■	■	■	■	■	■
	Parziale on	■	■	■	■	■	–
	Pronto	■	■	■	■	■	■
	Guasto	■	■	■	■	■	■
	Alimentazione	■	■	■	■	■	■
	Allarme gas	■	■	■	■	■	■
	Allarme incendio	–	–	–	–	■	■
	Allarme tacitato	–	–	–	–	■	■
	Errore supervisione	–	–	–	–	■	■
Lettores di prossimità	Segnali acustici	■	■	■	■	■	■
	Lettores di prossimità	–	–	■	■	–	–
	Ingressi/uscite	–/–	–/–	4/1	4/1	–/–	–/–
Specifiche	Dimensioni	5,5" x 4,7" x 1" (139 x 118 x 23 mm)	6,2" x 4,7" x 1" (158 x 120 x 26 mm)	6,2" x 4,7" x 0,65" (158 x 120 x 16,5 mm)	6,2" x 4,7" x 0,65" (158 x 120 x 16,5 mm)	6,2" x 4,7" x 1" (158 x 120 x 26 mm)	6,2" x 4,7" x 1" (158 x 120 x 26 mm)
	Tipo di collegamento	Bus SDI2	Bus SDI2	Bus SDI2	Bus SDI2	Bus SDI2	Bus SDI2

■ Disponibile – Non disponibile

NOTA: La disponibilità di funzioni e servizi può variare secondo il paese o l'area geografica. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le lingue.

Moduli di comunicazione

Descrizione materiale		PTSN (linea telefonica singola)	Cellulare bidirezionale*	Cellulare bidirezionale*	Interfaccia cellulare remota	Ethernet (IP bidirezionale)
Codice d'ordine CTN)		B430	B442 G Series	B443	B450	B426
						
IP	Protocolli supportati	–	Conettix	Conettix, Modem 4	Conettix	Conettix
	Crittografia	–	AES 256-bit	AES 256-bit	AES 256-bit	AES 256-bit
Display	Antiduplicazione/antisostituzione	–	■	■	■	■
	Resistenza agli attacchi DoS	–	■	■	■	■
Cellulare	Comunicazione	–	GPRS	3G/4G GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+	–	–
	Rete	–	Verizon	–	–	–
Tipo di collegamento	Centrale	Plug-in	Plug-in	Plug-in	SDI o SDI2	SDI o SDI2
	Percorso di comunicazione	RJ-45	Antenna omni-direzionale	Antenna omni-direzionale	Via modulo plug-in	RJ-45 (Cat5 o superiore)
Notifiche	E-mail	–	■	–	■**	–
	Messaggio di testo (SMS)	–	■	■	■**	–
	Applicazione Remote Security Control	–	■	■	■**	■
Programmazione	Remoto via RPS	■	–	–	■**	■
Diagnostica	LED	–	■	■	■	■
	Diagnostica tastiera avanzata	–	■	–	■	■
Compatibilità centrale	B Series	■	■	■	■	■
	G Series	■	■	■	■	■
	GV4	–	■ (con B450)	■ (con B450)	■	■
Certificazioni	UL, ULC, CSFM, FDNY-CoA, CE, ANATEL	FCC, UL, ULC, CE, ANATEL	UL, ULC, PTCRB, CE, FDNY-CoA, Rogers	NIST, FCC, UL, ULC, PTCRB, CE, ANATEL, SIA, CSFM, FDNY CoA	FCC, UL, ULC, CSFM, FDNY-CoA	

■ Disponibile – Non disponibile

NOTA: La disponibilità di funzioni e servizi può variare secondo il paese o l'area geografica. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le lingue.

Centrali di controllo B & G Series _ Applicazione Intrusione

B6512/B5512/B4512/B3512



B6512/B5512



B9512G/B8512G

Tastiere



B942
Touch screen



B942W
Touch screen



**B915/
B915i**
Testo



B920
Testo con tasti funzione

Espansione I/O



B208
Modulo a otto ingressi



B308
Modulo a otto uscite

Contenitore



B8103
Contenitore grande



D8108A
Contenitore resistente agli attacchi



B10
Contenitore medio

Alimentazione*



B520
Alimentazione ausiliaria



D126
Batteria 7 Ah



D135A
Modulo disconnessione batteria scarica



D1640
Trasformatore



DE-45-18
Trasformatore spina EU



D122/D122L
Cablaggio batteria

*Potrebbero applicarsi versioni specifiche per il paese

Incendio residenziale



D125B
Modulo iniziatore classe B dual



B201
Loop alimentato a 2 conduttori



F220/F220-B6R
Rilevatore di fumo più base

Accessori



D137
Staffa di montaggio



ICP-EZTS
Tamper universale



D138
Staffa di montaggio



B12
Piastra di montaggio per D8103 e D8108A

Comunicatori



B430
Telefono (PSTN)



B450
Interfaccia cellulare remota



B442
Cellulare GPRS



B426
Ethernet SDI o SDI2



B443
Cellulare (HSPA+ SIM necessari)

Programmazione



D5500CU
RPS



Installer Services Portal (disponibile in tutte le lingue)




D5500CU-LITE
RPS Lite



B99
Cavo USB

Sensori cablati

Professional Series



ISC-PPR1-W16
PIR
16 x 21 m.

Installazione a soffitto




DS936
PIR profilo basso
360° x 7 m.




DS939
PIR ad alte prestazioni
360° x 21 m.


Blue Line Gen2



ISC-BPR2-W12
PIR
12 x 12 m.



ISC-BPR2-WP12
PIR, Pet Friendly
12 x 12 m.



ISC-BPQ2-W12
PIR Quad
12 x 12 m.

Richiesta di uscita



DS160



DS161



DS150i



DS151i

Rottura vetri



DS1101i



DS1102i



DS1103i



DS1108i

Integrazione

IP Video



Qualsiasi telecamera IP Bosch

Accessori

Ricevitori Conetix




D6100IPv6
Ricevitore/Gateway di comunicazione, CPU v.61.10.00



D6600
Ricevitore/Gateway di comunicazione, CPU v.01.10.00

Wireless

RADION



B810
Ricevitore wireless



RFPR-C12
PIR a tenda, immunità agli animali domestici
40 x 5 ft.




RFRP
Ripetitore wireless




RFPR-12
PIR standard, immunità agli animali domestici
40 x 40 ft.



RFGB
Rivelatore di rottura vetro



RFDW-SM
Contatto superficiale



RFDW-RM
Contatto a incasso




RFUN
Trasmettitore universale



RFSM
Rilevatore di fumo



RFPB-SB
RFPB-TB
Pulsanti antipanico



RFBT
Sensore rimozione banconote



RFKF-TBS
RFKF-FBS
Telecomandi in inserimento/disinserimento

Per un elenco completo dei prodotti, vedere www.boschsecurity.com.

Controllo accessi (B6512, B8512G e B9512G)

Modulo



B901
Modulo accesso

Lettori



ARD-FPBEPPR-OC
ARD-FPBEPPP-OC
Biometrico



D8223
D8224
D8225
HID Prox




ARD-SER40-WI Lectus
ARD-SER10-WI secure
ARD-SERK40-WI iCLASS,
ARD-SER90-WI Wiegand



ARD-AYH12
Montaggio EM RFID



ARD-AYJ12
Montante EM RFID



ARD-AYQ12
EM, antivandalismo RFID




ARD-AYK12
EM Mini Montante RFID

Tastiere



D8229
tastiera



ARD-AYCF64
Tastiera EM




ARD-AYCE65B
Tastiera EM, antivandalismo



ARD-AYZ12
Lettore EM lunga portata

App mobili



Remote Security Control
App mobile

Note

Una tradizione di qualità e innovazione

Da più di 125 anni, il nome Bosch è sinonimo di qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza. Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio utilizzati quotidianamente in tutto il mondo, da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Telefono: +31-40-2577200

Per ulteriori informazioni, visitare

il sito www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems

2018. Con riserva di modifiche