



DX3010-sarjan kahdeksan lähdön laajennusmoduuli



- ▶ Jopa kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa itsenäistä lähtöä
- ▶ Voidaan asentaa D203-suojakoteloon

Kahdeksan lähdön DX3010-tulolaajennusmoduuli voidaan kytkeä suoraan rikosilmoitinkeskuksen tietoväylään. Jokainen laajennusmoduuli lisää kahdeksan täysin ohjelmoitavaa Form C -relelähtöä. Jokainen lähtö toimii itsenäisesti, mikä varmistaa täyden joustavuuden. Rikosilmoitinkeskuksen suojakoteloon voidaan asentaa enintään kolme laajennusmoduulia.

Hyväksynät

Alue	Sertifiointi	
Eurooppa	CE	1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Equipment (R&TTE), 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgia	INCERT	B-509-0005

Alue	Sertifiointi	
USA	UL	DX3010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	DX3010: 7167-1615: 183 July 2008

Suunnittelu

Yhteensopivuustiedot

Rikosilmoitinkeskukset D4412, D6412 ja CC7240-A

Tekniset tiedot

Lähdöt

Lähdöt: Kuivaliitoskoskettimet, joiden luokitus on 5 A (28 V DC, enimmäisarvo resistiivisessä kuormituksessa)

