

DX3010 Achtvoudige Relaisuitgangsmodule

www.boschsecurity.nl



- ▶ Maximaal acht volledig programmeerbare en individueel functionerende uitgangen
- ▶ Montage op afstand in een D203-behuizing

De DX3010 Achtvoudige Relaisuitgangsmodule met een directe verbinding naar de databus van een compatibele inbraakcentrale. Elke module voegt acht volledig programmeerbare NO-C-NC relaisuitgangen toe. Elke uitgang werkt volledig onafhankelijk van de zeven andere uitgangen voor volledige flexibiliteit. Maximaal drie modules in de behuizing van een inbraakcentrale installeren.

Certificaten en goedkeuringen

Frankrijk AFNOR NF, A2P Type 2 (122000076-04)

Regio	Certificiëring
Europa	CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
België	INCERT B-509-0005
VS	UL DX3010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Propri-

Regio	Certificiëring
	tary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM DX3010: 7167-1615: 183 Juli 2008

Installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

Inbraakcentrales D4412, D6412, en CC7240-A

Technische specificaties

Uitgangen

Uitgangen: Spanningsloze contacten, nominaal vermogen 5,0A bij 28 VDC (max. voor ohmse belasting)

Omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +50°C
 Relatieve vochtigheid: 5% tot 85% bij +30°C (+86°F), niet-condenserend

Lus

Draaddikte van terminal:	1,8 mm tot 0,8 mm
--------------------------	-------------------

Vereiste voeding

Stroom (maximum):	10 mA, + 40 mA voor elk bekrachtigd relais
-------------------	--------------------------------------------

(Bedrijfs)spanning:	8 VDC tot 14 VDC
---------------------	------------------

Bestelinformatie

Hardware-accessoires

Universele kunststofbehuizing AE20

Montage in een enkelvoudige/dubbele contactdoos, een achthoekige contactdoos van 9 cm, of een vierkante contactdoos van 10 cm. De afmetingen zijn 12 cm x 16 cm x 4 cm. De modules kunnen worden voorzien van wandsabotageschakelaars.

Opdrachtnummer **AE20**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be