

## 4998013609C20 Auf-Putz-Montagesatz für Sperrelement



- ▶ Einbau des Sperrelements an einer Zarge oder einer Tür
- ▶ Aufputz

Bausatz (BS) für die Montage der Sperrelemente an einer Zarge oder einer Tür für Aufputzmontage. Mit diesem Montagesatz kann ein herkömmlicher Bausatz (BS) verwendet werden:

- MSA-LZ für VdS Klasse B
- 4.998.026.045 (MK 48 SZ) Unterputz-Magnetkontakt der VdS Klasse C

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Bausatz (BS)

### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Abmessungen in cm (H x B x T)	12.5 x 24.5 x 6.5
Gewicht in g	330
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Max. Abstand von Bolzen und Schließblech in cm	0.4

Bruchkraft für Notöffnung in kN	0.8 - 1
Max. Länge des Kabels zur Zentrale in m	6, 6-polig, geschirmt, festvergossen

#### Umgebungsbedingungen

Minimale Betriebstemperatur in °C	-25
Maximale Betriebstemperatur in °C	55
Minimale Lagertemperatur in °C	-40
Maximale Lagertemperatur in °C	85
Schutzklasse	IP44

### Bestellinformationen

#### 4998013609C20 Auf-Putz-Montagesatz für Sperrelement

Bausatz (BS) für die Montage der Sperrelemente an einer Zarge oder einer Tür, Aufputzmontage  
Bestellnummer **4998013609C20 | 4.998.013.609.C20**

#### Vertreten von:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)