

4998013609C20 Zestaw do mont. powierzch. el. blok.



Zestaw do powierzchniowego montażu elementów blokujących na ramie lub drzwiach.

Ten zestaw montażowy może współpracować z konwencjonalnym stykiem magnetycznym:

- MSA-LZ dla VdS klasa B
- 4.998.026.045 (MK 48 SZ) Styk magnetyczny do montażu płaskiego dla VdS klasa C

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Zestaw montażowy

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary (cm) (wys. x szer. x głęb.)	12.5 x 24.5 x 6.5
Masa (g)	330
Materiał obudowy	Plastik
Kolor	Biały
Maksymalna odległość śruby od płytki blokującej (cm)	0.4

- ▶ Montaż elementu blokującego na ramie lub drzwiach
- ▶ Montaż powierzchniowy

Siła uderzenia do otwarcia awaryjnego (kN)	0.8 - 1
Maks. długość kabla do jednostki sterującej (m)	6, 6-żyłowy; ekranowany; lita izolacja

Parametry środowiskowe

Minimalna temperatura robocza (°C)	-25
Maksymalna temperatura robocza (°C)	55
Minimalna temperatura magazynowania (°C)	-40
Maksymalna temperatura magazynowania (°C)	85
Klasa ochronna	IP 44

Informacje do zamówień

4998013609C20 Zestaw do mont. powierzch. el. blok.
Zestaw do montażu elementów blokujących na ramie lub drzwiach, montaż powierzchniowy
Numer zamówienia **4998013609C20 | 4.998.013.609.C20**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com