

LC20 Premium-lofthøjttalere

Det mest moderne inden for loftslyd



BOSCH

Invented for life



To nye Premium lofthøjttalermodeller i sortimentet af brugervenlige lydløsninger fra Bosch.



LC20-PC60G6-6 (6,5" to-vejs) og LC20-PC60G6-8 (8" to-vejs) er udviklet til at være de mest avancerede lofthøjttalere, der fås på markedet i dag - med overlegen ydeevne i hver eneste detalje.

De enkelte selvstændige enheder er udstyret med en dedikeret kompressionsdriver til at levere forbedret højfrekvent ydeevne og dækningskontrol i sammenligning med andre lofthøjttalere fra Bosch. Forenklet kabelføring og innovative, nye integreret monteringsbeslag giver mulighed for hurtigere montering i en lang række loftshulrum og bygningsværker.

Begge modeller har øget effekthåndtering (100 watt), højere udgangseffekt (113 dB/114 dB) og bredere dækningsvinkler (100°/120°), er nemme at montere og har det diskrete design, som installatører forventer af lydprodukter fra Bosch, og udgør en ny avanceret valgmulighed i sortimentet.

LC20 Premium-lofthøjttalere udgør et nyt niveau af lyd kvalitet og æstetik for loftsinstallationer.





Højkvalitetslyd med akustisk afstemt crossover-punkt eliminerer den lokale baseffekt, så systemlyd "forsvinder".



(forfra, uden gitter)

(forfra, gitter på)



(bagfra)

Premium-loftfunktioner

- ▶ Højtydende Bosch-fremstillet kompressionsdriver. Ultrabred HF-spredning giver utrolig jævn dækning i hele lokalet.
- ▶ Bas med lang vandrings gives dramatisk udvidelse af lavfrekvenser. Forstærket stålbagside giver et stabilt kabinet, der mindsker akustisk tab.
- ▶ Klemmekonstruktion med fire punkter og integrerede monteringsben gør monteringen hurtig.
- ▶ Aftagelige pass-thru signaltilslutninger af Phoenix-type forenkler kabelføring ved montering. Niveauvælger med $8 \Omega/70 \text{ V}/100 \text{ V}$.
- ▶ Fuldt forstærket ABS UL-klassificeret lydsjærm sikrer lang levetid. Overholder standarderne UL 1480 og 2043.

En tradition med kvalitet og innovation

I mere end 100 år har navnet Bosch stået for kvalitet og pålidelighed. Bosch er den foretrukne globale leverandør af innovativ teknologi, med den højeste standard inden for service og support.

Hos Bosch Security Systems er vi stolte af at kunne tilbyde et stort produktsortiment inden for tryghed, sikkerhed, kommunikation og lyd. Løsninger der er til at stole på, og som hver dag bruges verden over, lige fra opgaver i regeringsbygninger og offentlige steder til virksomheder, skoler og private hjem.



SPECIFIKATIONER	LC20-PC60G6-6	LC20-PC60G6-8
Frekvensområde (-10 dB)	50-20 kHz	40-20 kHz
Dækning	100°	120°
HF-effekthåndtering	200 watt program, 100 watt lyserød støj	200 watt program, 100 watt lyserød støj
Følsomhed (SPL 1 watt/1 m)	87 dB	88 dB
Maks. beregnet SPL	107 dB gennemsnit, 113 dB topværdi	108 dB gennemsnit, 114 dB topværdi
Impedans	10 ohm	10 ohm
LF-transducer	165 mm (6,5")	200 mm (8")
HF-transducer	35 mm komprimeringsdriver	35 mm komprimeringsdriver
Transformerniveauer	70 V: 60 watt, 30 watt, 15 watt, 7,5 watt, 8 ohm 100 V: 60 watt, 30 watt, 15 watt, 8 ohm	70 V: 60 watt, 30 watt, 15 watt, 7,5 watt, 8 ohm 100 V: 60 watt, 30 watt, 15 watt, 8 ohm
Stik	Aftagelig 4-bens med lås (Phoenix-/Euro-blok) og keramisk (EVAC) 12 AWG (2,5 mm) maks. kabelstørrelse	Aftagelig 4-bens med lås (Phoenix-/Euro-blok) og keramisk (EVAC) 12 AWG (2,5 mm) maks. kabelstørrelse
Kabinet	Lydskærm i ABS-plastik (UL94V-0), stålbagside	Lydskærm i ABS-plastik (UL94V-0), stålbagside
Gitter	Farveafstemt stål-gitter med stof	Farveafstemt stål-gitter med stof
Dimensioner (H x D)	260 mm x 280 mm (10,25" x 11")	324 mm x 327 mm (12,76" x 12,87")
Udskæringsstørrelse	248 mm (9,76")	294,3 mm (11,59")
Nettovægt	7 kg (15,4 lb)	8 kg (17,6)
Leveringsvægt	16,83 kg (37,1 lb)	20,23 kg (44,6 lb)
Støttebeslag	C-ring, monteringsplade	C-ring, monteringsplade
Godkendelser	UL1480, 2043, CE	UL1480, 2043, CE

Bosch Security Systems

Hvis du vil vide mere om Bosch' produkter, kan du besøge www.boschsecurity.com eller sende en mail til emea.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Trykt i Holland

Ret til ændringer forbeholdes

PA-EH-da-01_F01U561396_02