

LC20 prémium mennyezeti hangszórók

A mennyezeti hangsugárzás legkorszerűbb módja



BOSCH

Életre tervezve



Két új prémium mennyezeti (PC) hangszórótípussal bővíti a Bosch felhasználóbarát telepített hangszórómegoldásait.



Az LC20-PC60G6-6 (6,5"-os kétutas) és LC20-PC60G6-8 (8"-os kétutas) hangszóró a ma elérhető legkorszerűbb mennyezeti hangszórónak készült, amely minden részletében kiváló teljesítményt nyújt.

Mindegyik önálló egységnek külön nyomókamrás meghajtója van, amely a magas frekvenciatartományban jobb teljesítményt és szélesebb sugárzási tartományt nyújt a Bosch jelenlegi mennyezeti hangszóróihoz viszonyítva. Az egyszerűsített bekötéssel és az új innovatív, integrált rögzítőkészlettel gyorsabban telepíthető a mennyezeti üregek és építészeti kialakítások széles körébe.

Az építőipar szereplői által a Bosch hangtechnikai termékeitől elvárt felhasználóbarát telepítés és a felületbe simuló megjelenés mellett mindkét típusra megnövelt terhelhetőség (100 W), nagyobb teljesítmény (113 dB / 114 dB) és szélesebb sugárzási szög (100° / 120°) jellemző, vagyis új, csúcskategóriás választási lehetőségként teljessé teszik a meglévő választékokat.

Az LC20 prémium mennyezeti hangszórókkal a hangminőség és esztétikus megjelenés új szintje érhető el a mennyezeti alkalmazásokban.





A kiváló hangminőség és az akusztikusan kiegyensúlyozott váltási pont révén kiküszöbölt helyi basszushatás szinte észrevétlenné teszi a hang forrását.

A prémium mennyezeti hangszórók jellemzői

- ▶ A Bosch minőségi követelményeinek megfelelő nagy teljesítményű nyomókamrás meghajtó. Ultraszéles szórás a magas frekvenciatartományban, amely az egész helyiségben rendkívül egyenletes hangzást biztosít.
- ▶ A nagy kilengésű mélysugárzó hatásosan terjeszti ki a hangzást az alacsony frekvenciatartományra. A megerősített acél hátoldallal merevített ház minimalizálja az akusztikai veszteséget.
- ▶ A négyponthoz kapcsolómechanizmus és az integrált rögzítőlábak gyors mennyezeti szerelést tesznek lehetővé.
- ▶ A levehető átmenő, Phoenix jelcsatlakozók egyszerűbbé teszik a bekötést. A kivezetéssel 8 Ω-os / 70 V-os / 100 V-os működés választható.
- ▶ Az anyagában erősített, UL minősítésű ABS terelőlap gondoskodik a hosszú élettartamról. Mindenben megfelel az UL 1480 és 2043 szabványnak.



(elülső oldal rács nélkül)

(elülső oldal ráccsal)



(hátdoldal)

A minőség és innováció hagyománya

A Bosch neve már több mint 100 éve egyet jelent a minőséggel és megbízhatósággal. A Bosch világszerte a legmagasabb szintű szervizzel és támogatással együtt szállítja innovatív technológiai megoldásait.

A Bosch Security Systems büszke arra, hogy biztonságtechnikai, kommunikációs és hangtechnikai megoldások széles választékával állhat az Ön rendelkezésére, amelyek világszerte bármilyen alkalmazási formában folyamatosan megbízható teljesítményt nyújtanak, legyen szó kormánylétesítményekről és nyilvános termekről, illetve üzleti vállalkozásokról, iskolákról és otthoni környezetről.



MŰSZAKI ADATOK

| | LC20-PC60G6-6 | LC20-PC60G6-8 |
|---|---|---|
| Frekvenciatartomány (-10 dB) | 50–20 kHz | 40–20 kHz |
| Szórási szög | 100° | 120° |
| Nagy frekvenciájú terhelhetőség | 200 W (műsor), 100 W (pink zaj) | 200 W (műsor), 100 W (pink zaj) |
| Érzékenység (hangnyomásszint 1 W/1m) | 87 dB | 88 dB |
| Legnagyobb számított hangnyomásszint | 107 dB átl., 113 dB csúcs | 108 dB átl., 114 dB csúcs |
| Impedancia | 10 ohm | 10 ohm |
| Alacsony frekv. jelátalakító | 165 mm | 200 mm |
| Magas frekv. jelátalakító | 35 mm-es nyomókamrás meghajtó | 35 mm-es nyomókamrás meghajtó |
| Transzformátor kivezetések | 70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm | 70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm |
| Csatlakozók | Levehető rögzített 4 érintkezős (Phoenix/Euro blokk) és kerámia (EVAC) vezetékátmérő max. 2,5 mm (12 AWG) | Levehető rögzített 4 érintkezős (Phoenix/Euro blokk) és kerámia (EVAC) vezetékátmérő max. 2,5 mm (12 AWG) |
| Ház | ABS műanyag (UL94V-0) terelőlap, acél hátoldali burkolat | ABS műanyag (UL94V-0) terelőlap, acél hátoldali burkolat |
| Rács | Színben egyező acélrács szövetbevonattal | Színben egyező acélrács szövetbevonattal |
| Méret (ma x mé) | 260 mm x 280 mm | 324 mm x 327 mm |
| Kivágás mérete | 248 mm | 294,3 mm |
| Nettó súly | 7 kg | 8 kg |
| Szállítási súly | 16,83 kg | 20,23 kg |
| Tartószerelvény | C-gyűrű, teher tartó elem | C-gyűrű, teher tartó elem |
| Jóváhagyások | UL1480, 2043; CE | UL1480, 2043; CE |

Bosch Security Systems

Ha további információt szeretne a Bosch termékeiről, keresse fel a www.boschsecurity.hu weboldalt, vagy küldjön e-mailt a hu.securitysystems@hu.bosch.com címre.

© Bosch Security Systems, 2015

Hollandiában nyomtatva

A változtatás jogát fenntartjuk.

PA-EH-hu-01_F01U561402_02