

LC20 Premium Ceiling Speakers

先進的なシーリングサウンドを実現



BOSCH

独創を、みんなのものに



シーリングスピーカーシリーズに新製品 Premium Ceiling (PC) Speakersが加わりました。



6.5 インチ 2 Wayと8 インチ 2 Wayの2モデルは、最も先進的な天井埋め込み型スピーカーとして設計されており、細部にわたって優れた性能を発揮します。

各ユニットには、高周波数帯域の性能とカバーエリアの制御を向上させるためのコンプレッションドライバーが1基内蔵されており、従来の製品と比べて優れた機能を備えています。簡単な配線と新発想の一体型取付具により、さまざまな天井穴および建築物に迅速に設置できます。

ハイエンドモデルとして、コンパクトなデザインはそのままに、従来より高い許容入力 (100 W) と出力 (113 dB/114 dB) を備え、より広いエリア (100°/120°) をカバーしております。

LC20 Premium Ceiling Speakers は新しいレベルの音質とデザインを天井埋め込み型スピーカーにもたらします。





クロスオーバーポイントの最適化により、設置環境によるサブウーファーの影響を無くし、システムを意識させない高音質を実現



(前面、バッフル非装着時)

(前面、バッフル装着時)



(背面)

LC20 Premium Ceiling Speakersの特長

- ▶ 高性能コンプレッションドライバー。高域を広い周波数帯に分散することにより、室内全体を均一にカバー。
- ▶ 余分な高域成分をカットしたウーファーにより、豊かで伸びのある低域を実現。強化スチール製のキャビネットは、エンクロージャの強度を高め、音質の劣化を最小化。
- ▶ 4か所のクランプ機構と一体型の取付脚により、天井への迅速な設置が可能。
- ▶ Phoenix製の着脱式コネクタを使用したバススルー方式の信号接続により、設置時の配線を簡便化。タップセレクトでは、8Ω/70V/100Vの動作を選択可能。
- ▶ UL規格の強化ABS製のバッフルにより、長寿命を実現。UL 1480およびUL 2043規格に完全準拠。

品質と革新の伝統

100年以上にわたり、Boschの名は品質と信頼性を表してきました。Boschは、最高水準のサービスとサポートに裏打ちされた、革新的な技術を提供する世界的なメーカーです。

Bosch Security Systemsは、世界中の政府機関や公共施設、企業、学校、家庭などのさまざまな環境で利用され、毎日の暮らしを支えるセキュリティ、安全、通信、および音声に関する多岐にわたるソリューションを提供しています。



仕様	LC20-PC60G6-6	LC20-PC60G6-8
周波数レンジ (-10 dB)	50 ~ 20 kHz	40 ~ 20 kHz
公称指向角度(円錐放射)	100°	120°
HF 許容入力	200 W (プログラム)、100 W (ピンクノイズ)	200 W (プログラム)、100 W (ピンクノイズ)
感度 (SPL 1 W/1 m)	87 dB	88 dB
最大音圧レベル(SPL)	107 dB (平均)、113 dB (ピーク)	108 dB (平均)、114 dB (ピーク)
インピーダンス	10 Ω	10 Ω
LF トランスデューサ	165 mm (6.5 in)	200 mm (8 in)
HF トランスデューサ	35 mmコンプレッションドライバー	35 mmコンプレッションドライバー
トランスタップ	70 V : 60 W、30 W、15 W、7.5 W、8 Ω 100 V : 60 W、30 W、15 W、8 Ω	70 V : 60 W、30 W、15 W、7.5 W、8 Ω 100 V : 60 W、30 W、15 W、8 Ω
入力コネクタ	着脱式 (ロック付き)、4 ピン (Phoenix/ユーロブロック) およびセラミック (EVAC) 最大芯線径 : 12 AWG (2.5 mm)	着脱式 (ロック付き)、4 ピン (Phoenix/ユーロブロック) およびセラミック (EVAC) 最大芯線径 : 12 AWG (2.5 mm)
エンクロージャ	バッフル : ABS プラスチック製 (UL94V-0)、 バックカン : スチール製	バッフル : ABS プラスチック製 (UL94V-0)、 バックカン : スチール製
グリル	スチール製	スチール製
寸法 (高さ x 直径)	260 x 280 mm (10.25 x 11 in)	324 x 327 mm (12.76 x 12.87 in)
取り付け寸法	248 mm (9.76 in)	294.3 mm (11.59 in)
本体重量	7 kg (15.4 lb)	8 kg (17.6 lb)
梱包重量	16.83 kg (37.1 lb)	20.23 kg (44.6 lb)
付属品	C リング、タイルブリッジ	C リング、タイルブリッジ
認証規格	UL1480、UL2043、CE	UL1480、UL2043、CE

Bosch Security Systems Ltd.

詳しくはウェブサイトをご覧ください。

http://www.boschsecurity-jp.net/Pro_Audio/

メール宛先 : sales@boschsecurity-jp.net