

LC20 Premium Ceiling Speakers

Det fremste i takmontert lyd



BOSCH

Invented for life



To nye Premium Ceiling-høytalermodeller (PC)

er det nye tilskuddet til serien med fastmonterte lydløsninger fra Bosch.



LC20-PC60G6-6 (6,5" toveis) og LC20-PC60G6-8 (8" toveis) ble utformet for å være de mest avanserte takhøytalerne som er tilgjengelige i dag, med toppytelse i alle detaljer.

Hver frittstående enhet har en egen kompresjonsdriver for bedre ytelse i høye frekvenser og høyere dekningskontroll sammenlignet med tidligere takhøytalere fra Bosch. Forenklet kabling og nyskapende integrerte monteringsdetaljer gir raskere installasjon i en rekke typer takhulrom og konstruksjonsformater.

Begge modellene har økt musikeffekt (100 W), høyere lydtrykk (113 dB / 114 dB), og større dekningsvinkel (100° / 120°) i tillegg til den brukervennlig monteringen og lavprofilutseendet som man forventer i lydprodukter fra Bosch, og gir serien et nytt kvalitetsalternativ i toppklassen.

LC20 Premium Ceiling Speakers gir et helt nytt nivå på lyd kvalitet og estetikk for takmontering.





Kvalitetslyd med akustisk balansert overgangspunkt gjør at lyden fra basshøytalerne ikke virker å komme fra enkelthøytalere, slik at systemet spiller som en helhet.



(forfra, uten grill)

(forfra, grill montert)



(bakfra)

Premium Ceiling-egenskaper

- ▶ Kompresjonsdriver med høy ytelse utviklet av Bosch. Stor spredning av de høye frekvensene gir svært jevn dekning i hele rommet.
- ▶ Basshøytaler med stor vandring gir stor utvidelse i det lave frekvensområdet. Forsterket stålrygg betyr stivt kabinett som minsker lydtapet.
- ▶ Firepunkters klemmemekanisme og integrerte monteringsbein gir rask montering.
- ▶ Avtakbar signaltilkobling som støtter gjennomgang (Phoenix) gjør kablingen enklere. Valgbar 8 Ω / 70 V / 100 V drift.
- ▶ Fullt forsterket UL-godkjent ABS-lydskjerm gir lang levetid. Overholder standardene UL 1480 og 2043.

Tradisjon for kvalitet og innovasjon

-I mer enn 100 år har navnet Bosch vært et begrep for kvalitet og pålitelighet. Bosch er en av verdens ledende leverandører av innovativ teknologi, som opprettholdes av den beste servicen og kundestøtten som finnes.

Bosch Security Systems er stolte over å kunne tilby et bredt utvalg av sikkerhets-, kommunikasjons- og lydløsninger som brukes daglig rundt om i verden, fra statlige institusjoner og offentlige steder til bedrifter, skoler og private hjem.



SPESIFIKASJONER	LC20-PC60G6-6	LC20-PC60G6-8
Frekvensområde (-10 dB)	50-20 kHz	40-20 kHz
Dekning	100°	120°
Musikkeffekt (høye frekvenser)	200 W program, 100 W rosa støy	200 W program, 100 W rosa støy
Sensitivitet (SPL 1 W/1 m)	87 dB	88 dB
Maksimalt lydtrykk (beregnet)	107 dB gjennomsnittlig, 113 dB spissverdi	108 dB gjennomsnittlig, 114 dB spissverdi
Impedans	10 ohm	10 ohm
Transduser (lavfrekvent)	165 mm (6,5")	200 mm (8")
Transduser (høyfrekvent)	35 mm kompresjonsdriver	35 mm kompresjonsdriver
Transformatornivåer	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm
Kontakter	Avtakbar 4-pinner med låsing (Phoenix-/Euro-blokk) og keramisk (EVAC) 12 AWG (2,5 mm) maksimal kabeldimensjon	Avtakbar 4-pinner med låsing (Phoenix-/Euro-blokk) og keramisk (EVAC) 12 AWG (2,5 mm) maksimal kabeldimensjon
Kabinett	Lydskjerm i ABS-plast (UL94V-0), kanne med stålrugg	Lydskjerm i ABS-plast (UL94V-0), kanne med stålrugg
Grill	Fargekoordinert stålgill med tekstil	Fargekoordinert stålgill med tekstil
Mål (H x D)	260 mm x 280 mm (10,25" x 11")	324 mm x 327 mm (12,76" x 12,87")
Utskjæringsstørrelse	248 mm (9,76")	294,3 mm (11,59")
Nettovekt	7 kg (15,4 pund)	8 kg (17,6 pund)
Forsendelsesvekt	16,83 kg (37,1 pund)	20,23 kg (44,6 pund)
Monteringstilbehør	C-ring, skinne for takfliser	C-ring, skinne for takfliser
Godkjenninger	UL1480 og 2043, CE	UL1480 og 2043, CE

Bosch Security Systems

Hvis du vil finne ut mer om Bosch' produkttilbud, kan du gå til www.boschsecurity.com eller sende en e-post til emea.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Trykt i Nederland

Med forbehold om endringer

PA-EH-no-01_F01U561405_02