

LC20 Premium takhögtalare

Det senaste inom takhögtalare



BOSCH

Invented for life



Två nya Premium takhögtalarmodeller (PC) läggs till i de användarvänliga ljudlösningarna från Bosch.



LC20-PC60G6-6 (6,5" tvåvägs) och LC20-PC60G6-8 (8" tvåvägs) har konstruerats för att vara de mest avancerade takhögtalarna på marknaden idag, med överlägsna prestanda i varje detalj.

Alla enheter är fristående och har en särskild kompressionsdriver för förbättrade prestanda vid höga frekvenser och bättre täckningskontroll i jämförelse med andra takmonterade högtalare från Bosch. Förenklad inkoppling och nya, innovativa inbyggda monteringsbeslag ger snabbare installation i en rad olika takhålrum och konstruktionsformat.

Båda modeller ger ökad effekthantering (100 W), högre ljud (113 dB/114 dB) och större täckningsvinklar (100°/120°) och användarvänlig installation och den låga profilen uppfyller förväntningarna på ljudprodukter från Bosch, och kompletterar utbudet som ett nytt, högkvalitativt alternativ.

Med LC20 Premium takhögtalare når ljudkvaliteten och estetiken en helt ny nivå för takhögtalare.





Högkvalitativt ljud med akustiskt balanserad delningsfilterspunkt som eliminerar lokaliserade subwoofereffekter så att systemet "försvinner" soniskt.



(front, galler av)

(front, galler på)



(baksida)

Premium takhögtalare har

- ▶ Bosch-konstruerad kompressionsdriver med höga prestanda. Ultravid HF-ljudspridning ger oerhört jämnt ljud i hela rummet.
- ▶ Subwoofer med hög exkursion ger ett mycket djupare basregister. Förstärkt baksida av stål ger robust kapsling för minimal ljudförlust.
- ▶ Fästmekanism med fyra punkter och inbyggda monteringsben möjliggör snabb takinstallation.
- ▶ Avtagbara larmanslutningar av Phoenix-typ med genomföring förenklar inkopplingen vid installation. Uttagsväljare med $8\Omega/70\text{ V}/100\text{ V}$.
- ▶ Helt förstärkt ABS UL-klassad element säkerställer lång livslängd. Uppfyller alla krav i UL 1480 och 2043.

Tradition av kvalitet och innovation

I mer än 100 år har namnet Bosch borgat för kvalitet och pålitlighet. Världen över är vi det självklara leverantörsvalet för nyskapande teknik, som backas upp av bästa möjliga service och support.

Vi på Bosch Security Systems är stolta över att kunna erbjuda ett omfattande sortiment med lösningar inom säkerhet, kommunikation och ljudsystem som används varje dag i tillämpningar världen över, från myndighetsanläggningar och allmänna lokaler till kontor, skolor och i hemmet.



SPECIFIKATIONER	LC20-PC60G6-6	LC20-PC60G6-8
Frekvensområde (-10 dB)	50–20 kHz	40–20 kHz
Täckningsområde	100°	120°
HF-effekthantering	200 W program, 100 W skärt brus	200 W program, 100 W skärt brus
Känslighet (SPL 1 W/1m)	87 dB	88 dB
Maximal beräknad SPL	107 dB genomsnitt, 113 dB max	108 dB genomsnitt, 114 dB max
Impedans	10 ohm	10 ohm
LF-element	165 mm	200 mm
HF-element	35 mm kompressionsdriver	35 mm kompressionsdriver
Transformatoruttag	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm
Anslutningar	Borttagbar låsmekanism med 4 stift (Phoenix/Euroblock) och keramisk (EVAC) Kabeltjocklek 12 AWG (2,5 mm)	Borttagbar låsmekanism med 4 stift (Phoenix/Euroblock) och keramisk (EVAC) Kabeltjocklek 12 AWG (2,5 mm)
Kapsling	ABS-plast (UL94V-0) element, stålbaksida	ABS-plast (UL94V-0) element, stålbaksida
Galler	Galler och textil i matchande färg	Galler och textil i matchande färg
Mått (H x D):	260 x 280 mm	324 x 327 mm
Storlek på hålrum	248 mm	294,3 mm
Nettovikt	7 kg	8 kg
Vikt	16,83 kg	20,23 kg
Stödbeslag	C-ring, monteringsbrygga	C-ring, monteringsbrygga
Godkännanden	UL1480, 2043; CE	UL1480, 2043; CE

Bosch Security Systems

Läs mer om de produkter Bosch erbjuder på www.boschsecurity.se, eller e-posta oss på se.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Tryckt i Nederländerna

Med reservation för ändringar

PA-EH-sv-01_F01U561409_02