

CCS 900 Ultro - Système

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Conçu pour des performances à la fois esthétiques, acoustiques et fonctionnelles
- ▶ Voyant unique de « Prise de parole possible » en attente de brevet
- ▶ Solution d'enregistrement de pointe pour congrès et conférences
- ▶ Utilisation simple et conviviale
- ▶ Un système extensible capable de suivre l'évolution de vos besoins

Le système de conférence CCS 900 Ultro de Bosch permet d'assurer facilement le bon déroulement des réunions et conférences de petite et moyenne envergure. Ce système polyvalent et économique est non seulement simple à installer, mais aussi extrêmement facile à utiliser. Il possède toutes les fonctionnalités permettant de gérer intégralement les réunions et conférences, sans nécessiter l'intervention d'un opérateur.

Informations de commande

CCS-CU - Unité de contrôle et d'alimentation

Unité de contrôle CCS 900 permettant de fournir l'alimentation de tous les postes délégué et président du système, ainsi que des microphones de l'unité. Permet également de fournir les connexions pour les entrées et sorties audio.

Numéro de commande **CCS-CU**

CCS-CUD - Unité de contrôle et d'alimentation avec suppression numérique de l'effet Larsen

Unité de contrôle CCS 900 avec fonction de suppression numérique de l'effet Larsen (DAFS) permettant de fournir l'alimentation de tous les postes délégué et président du système, ainsi que des microphones de l'unité. Permet également de fournir les connexions pour les entrées et sorties audio.

Numéro de commande **CCS-CUD**

CCS-CU-JP - Unité de contrôle et d'alimentation (Japon)

Unité de contrôle CCS 900 permettant de fournir l'alimentation de tous les postes délégué et président du système, ainsi que des microphones de l'unité. Permet également de fournir les connexions pour les entrées et sorties audio. Version japonaise.

Numéro de commande **CCS-CU-JP**

CCS-CUD-JP - Unité de contrôle et d'alimentation avec suppression numérique de l'effet Larsen (Japon)

Unité de contrôle CCS 900 avec fonction de suppression numérique de l'effet Larsen (DAFS) permettant de fournir l'alimentation de toutes les unités du système, ainsi que des microphones de l'unité. Permet également de fournir les connexions pour les entrées et sorties audio. Version japonaise.

Numéro de commande **CCS-CUD-JP**

CCS-CU-US - Unité de contrôle et d'alimentation (US)

Unité de contrôle CCS 900 permettant de fournir l'alimentation de tous les postes délégué et président du système, ainsi que des microphones de l'unité. Permet également de fournir les connexions pour les entrées et sorties audio. Version américaine.
Numéro de commande **CCS-CU-US**

CCS-CUD-US – Unité de contrôle et d'alimentation avec suppression numérique de l'effet Larsen (US)

Unité de contrôle CCS 900 avec fonction de suppression numérique de l'effet Larsen (DAFS) permettant de fournir l'alimentation de toutes les unités du système, ainsi que des microphones de l'unité. Permet également de fournir les connexions pour les entrées et sorties audio. Version américaine.
Numéro de commande **CCS-CUD-US**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us