

CCSD-CURD

CCS 1000D



Ohjausyksikkö on digitaalisen CCS 1000 D -keskustelujärjestelmän pääosa. Se huolehtii kaikkien liitettyjen keskustelulaitteiden (CCSD-DS/CCSD-DL) virransyötöstä sekä valvoo ja ohjaa keskustelujärjestelmän toimintaa.

- Yhteen ohjausyksikköön voidaan liittää enintään 80 keskustelulaitetta. Järjestelmää voidaan laajentaa jopa 245 keskustelulaitteeseen käyttämällä laajennusyksiköitä (CCSD-EXU).
- CCSD-CURD-ohjausyksikössä on MP3-tallennus ja digitaalinen akustisen kierron vaimennus (DAFS).
- CCSD-CURD-yksikön takaosassa on neljä RCA-lähtöä, joiden avulla yksikköä voidaan käyttää esimerkiksi oikeussaleissa yksittäisten puhujien äänen tallentamiseen.
- Kosketuspainikkeiden ansiosta yksikön määrittäminen ja käyttö on helppoa, ja intuitiiviset LED-merkkivalot näyttävät selkeästi järjestelmän asetukset.
- Laitteen takana sijaitseviin liitäntöihin voidaan kytkeä keskustelujärjestelmän oheislaitteita, kuten audiovälineitä, Ethernet-kytkimiä, videokytkimiä, Bosch HD -konferenssidomekameroita ja tietokoneita.
- Intuitiivinen verkkoselainkäyttöliittymä mahdollistaa kaikkien järjestelmäasetusten helpon tarkastelun ja muokkauksen.

- ▶ Liitä ja käytä -asennus jopa 80 keskustelulaitteen helppoa ja nopeaa liittämistä varten
- ▶ Määrittämisen ja ohjauksen edistynyt hallinta verkkoselaimessa toimivalla intuitiivisella käyttöliittymällä
- ▶ Sisäänrakennettu MP3-tallennus sisäisellä muistilla ja USB-tallennuksella
- ▶ Sisäänrakennettu digitaalinen akustisen kierron vaimennus (DAFS) takaa erinomaisen puheen selkeyden kaikille osallistujille
- ▶ HD-kameran automaattisen ohjauksen tuki

Toiminnot

Liitä ja käytä

Ohjausyksikön liitä ja käytä -ominaisuuden ansiosta keskustelulaitteita ja kameroita voidaan liittää ja poistaa järjestelmästä helposti tarpeen mukaan. Järjestelmää ei tarvitse sammuttaa tai käynnistää uudelleen, mikä varmistaa nopean asennuksen ja uudelleenmäärittäksen.

Hallinta verkkoselaimella

Perusasetuksia ja lisäasetuksia, mukaan lukien mikrofoniin hallintaa, voidaan tarkastella ja hallita helposti tabletin tai tietokoneen verkkoselaimella.

- Verkkoselaimen käyttöliittymässä tehdyt muutokset päivitetään automaattisesti ohjausyksikköön ja päinvastoin.
- Verkkoselaimen käyttöliittymässä aktivoitava energiansäästötila sammuttaa ohjausyksikön ja liitetyt laitteet automaattisesti, kun niitä ei ole käytetty kahteen tuntiin.
- Valmiustilaa voidaan käyttää kokouksen taukojen aikana. Kun tämä tila valitaan, järjestelmä asettaa ohjausyksikön valmiustilaan ja sammuttaa kaikki keskustelulaitteet.
- Selainkäyttöliittymässä voidaan myös valita kiinteä IP-osoite.

RESTful-sovellusliittymällä voidaan

- ohjata puhujan mikrofoonia
- ohjata keskustelutiloja ja odotusluetteloita
- asettaa järjestelmä valmiustilaan tai herättää järjestelmä valmiustilasta

- hakea ja määrittää yksittäisen keskustelulaitteen mikrofonin herkkyys
- käyttää verkkolähetys- ja -tallennusratkaisuja, jotka tarvitsevat mikrofonin tietoja, kolmansien osapuolten Pan Tilt Zoom (PTZ) -kamerajärjestelmiä sekä synoptisia asetteluja mikrofonien päälle- ja poiskytkentää varten.

Mikrofonien hallinta

Keskustelulaitteiden mikrofonipainikkeilla samanaikaisesti aktivoitavien mikrofonien enimmäismäärä voidaan määrittää painamalla Number of Open Microphones (NOM) -painiketta ohjausyksikössä.

- Enintään neljä mikrofonia voidaan valita ohjausyksikössä.
- Tämä voidaan laajentaa 25:een mikrofoniiin selainkäyttöliittymässä.

Keskeytysmikrofoni

Keskustelulaite voidaan määrittellä keskeytysmikrofoniksi, jolla voidaan aina puhua julkisesti avointen mikrofonien lukumäärästä riippumatta. Tyypillisesti keskeytysmikrofoni sijoitetaan puhujakorokkeelle vierailuvia puhujia varten. Yhteensä 25 keskustelulaitetta voidaan määrittellä puheenjohtajan laitteiksi tai keskeytysmikrofoneiksi selainkäyttöliittymässä.

Keskustelutilat

Yksi seuraavista mikrofonitiloista voidaan valita painamalla Microphone-mode-painiketta ohjausyksikön etupaneelissa:

- **Avoin tila** – Osallistujat voivat puhua mikrofoniiin pitämällä sen painiketta painettuna. Kun avoimia mikrofoneja on käytössä enimmäismäärä, seuraava osallistuja, joka haluaa ottaa mikrofoninsa käyttöön, lisätään puheenvuoropyyntöluetteloon. Ensimmäinen odotusluettelossa saa puheenvuoron, kun aktivoitu mikrofoni poistetaan käytöstä.
- **Ohitustila** – Osallistujat voivat ohittaa toisensa painamalla mikrofoninsa painiketta. Kun avoimia mikrofoneja on käytössä enimmäismäärä, seuraava mikrofonin painiketta painava osallistuja poistaa käytöstä mikrofonin, jota ei ole aktivoitu pisimpään aikaan (puheenjohtajan mikrofoni ei sisälly auki olevien mikrofonien määrään eikä osallistuja voi ohittaa sitä).
- **Ääniaktivoititila** – Osallistujat voivat aktivoida mikrofoninsa puhumalla niihin. Mikrofoni voidaan mykistää tilapäisesti pitämällä mikrofonipainiketta painettuna.
- **Push to talk (PTT) -tila** – Osallistujat voivat puhua mikrofoniiin pitämällä sen painiketta painettuna. Mikrofoni pysyy aktiivisena niin kauan kuin mikrofonipainike on painettuna. Yhtä aikaa puhuvien osallistujien enimmäismäärä on sama kuin käytössä olevien mikrofonien enimmäismäärä.

Kameran hallinta

Ohjelma löytää automaattisesti kaikki Onvif Profile-S -yhteensopivat kamerat.

Kameran hallinta sisältää seuraavat ominaisuudet:

- Onvif Profile-S -yhteensopivien kameroiden ohjaus käyttäjänimellä ja salasananalla.
- Panasonic-kameran tuki sen IP-protokollan kautta:
 - AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-HE120, AW-HE130, AW-UE70.
- Sony-kameran tuki sen IP-protokollan kautta:
 - SRG-300SE ja SRG 360SHE.
- TvOne CORIOmatrix- ja Kramer MV-6 -videokytkinten ohjaus.
- HD-SDI-videokytkentä, jonka ansiosta HD-SDI-videosignaalit voidaan automaattisesti kytkeä ja näyttää pienellä viiveellä yhdessä tai useassa aulanäytössä.

Oheislaiteliitäntä

Seuraavat laitteet voidaan lisätä digitaaliseen keskustelujärjestelmään ohjausyksikön kautta:

- Järjestelmäkamerat – näyttävät tilanteesta selkeän yleiskuvan. Järjestelmään voidaan liittää enintään kuusi Bosch HD -konferenssikupukameraa natiivilla tuella (kameroiden esivalinnat voidaan määrittää selainkäyttöliittymässä). Digitaalinen CCS 1000 D - keskustelujärjestelmä tukee tvONE CORIOmaster mini C3-510- ja Kramer MV-6 3G HD-SDI Multiviewer -videokytkimiä.
- Ulkoinen langallinen tai langaton mikrofoni puhujavieraita tai yleisön osallistumista varten.
- Äänentoistojärjestelmä keskustelun kulun välittämiseen yleisölle samassa tai eri tilassa.
- Audiolaitteisto musiikin soittamiseksi keskustelujärjestelmän kaiuttimien kautta.
- Ulkoinen ääniprosessori – kaiuttimiin ja kuulokkeisiin lähetettävän osallistujien puhesignaalin muokkaamiseksi (ts. tasaamiseksi).
- Puhelinliitäntä – mahdollistaa etäliittymisen keskusteluun puhelin-/videoyhteydellä.
- Ulkoinen tallennin kokousten ja keskustelujen tallennukseen ja toistoon.
- Tietokone (liitetty ohjausyksikön takapaneelissa olevaan microUSB-liitäntään) – tallenteiden (keskustelujen) siirtämiseksi ohjausyksikön sisäisestä muistista.

Sisäänrakennettu MP3-tallennin

Sisäänrakennettu tallennin voi tallentaa keskustelut MP3-muodossa sisäiseen muistiin tai USB-muistitikulle, jonka suurin kapasiteetti on 128 Gt (jopa 4 000 tuntia keskustelua). Tallenteet jaetaan oletusarvoisesti tunnin mittaisiin osiin, jotka sisältävät tallennuksen päivämäärän ja kellonajan. Jatkuva tallennus (esim. oikeussaleissa) voidaan määrittää tarvittaessa ohjausyksikössä.

- **Sisäinen muisti** – tallenteet tallennetaan automaattisesti sisäiseen muistiin, ellei USB-muistitikku ole liitetty ohjauksyksikön etuosan USB-liitäntään. Sisäiseen muistiin voidaan tallentaa jopa 8 tuntia keskustelua.
- **USB-muistitikku** – tallenteet tallennetaan automaattisesti USB-muistitikulle, kun se on liitetty ohjauksyksikköön. 128 gigatavun USB-muistitikulle voidaan tallentaa jopa 4 000 tuntia keskustelua.

LED-merkkivalot kertovat käyttäjille, kun tietoa tallennetaan sisäiseen muistiin tai USB-muistitikulle. Kun tallennusta on jäljellä 5 minuuttia, järjestelmä ilmoittaa siitä lyhyillä merkkiäänillä ja punaisella vilkkuvalla LED-valolla. Pitkä merkkiääni ja punainen/vihreä vilkkuva LED-valo kertoo, jos keskustelua ei voida tallentaa (ts. sisäinen muisti on täynnä, USB-muistitikku ei ole liitetty ohjauksyksikköön tai USB-muistitikku on täynnä tai vioittunut).

Sisäinen monitorikaiutin

Sisäänrakennettu kaiutin ja kuulokeliitäntä mahdollistavat seuraavat ominaisuudet:

- kokouksen reaaliaikainen seuranta ohjauksyksiköstä
- äänitiedostojen esikuuntelu ennen niiden julkista toistamista.

Sisäänrakennettu digitaalinen akustisen kierron vaimennus (DAFS)

Sisäänrakennettu digitaalinen akustisen kierron vaimennustoiminto (DAFS) poistaa automaattisesti akustisen kierron (kaiuttimien "vinkumisen"). Tällöin puhetta on entistä helpompi kuunnella, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus voidaan säätää tarvittavan suureksi ilman akustisen kierron pelkoa.

Painikkeet ja merkkivalot

- Virtapainike ja punainen/vihreä LED-merkkivalo. Merkkivalo on punainen, kun järjestelmän virta ei ole kytketty (ei virransyöttöä ulkoisesta virtalähteestä). Vihreä merkkivalo osoittaa, että järjestelmä on käytössä (ohjauksyksikkö ja kaikki liitetyt laitteet ovat päällä).
- Kaikkien liitettyjen keskustelulaitteiden äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet. LED-merkkivalot näyttävät valitun äänenvoimakkuustason.
- Mikrofonitilan painike mikrofonin käyttötilan valitsemiseksi. LED-merkkivalot näyttävät valitun tilan.
- Käytössä olevien mikrofonien painikkeella voidaan valita samanaikaisesti aktivoitavien mikrofonien määrä. LED-merkkivalot näyttävät aktivoitujen mikrofonien määrän.
- Sisäänrakennetun kaiuttimen tai kuulokkeiden (mikäli liitetty) äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet. LED-merkkivalot näyttävät valitun äänenvoimakkuustason.
- Yhdistetty tallennus-/taukopainike tallennuksen aloitusta ja keskeytystä varten.


- Tallennuksen lopetuspainike tallennuksen lopetusta varten.
- Sisäisen tallennuksen LED-merkkivalo ja USB-tallennuksen LED-merkkivalo.

Liitännät

Yksikön etuosa

- 1 x 3,5 mm:n stereokuulokeliitäntä.
- 1 x USB-liitäntä.

Yksikön takaosa:



Kuva 1: CCSD-CURD, näkymä takaa

- 1 x 4-nastainen pyöreä 24 VDC -virtaliitäntä (naaras).
- 2 x 6-nastainen pyöreä naarasliitäntä, 40 keskustelulaitteen silmukkaliitäntää varten (runkojohtoa kohden).
- 1 x RJ45 Ethernet -liitäntä tiedonsiirtoon verkkoselainsovelluksen kanssa.
- 1 x 3-nastainen XLR-mikrofonitulo (naaras) phantom-virransyötöllä.
- 1 x RCA-tulo ulkoiselle äänilähteelle, kuten CD- tai DVD-soittimelle.
- 1 x RCA-lähtö äänentoistojärjestelmälle.
- 1 x RCA-tulo/-lähtö seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 - Recorder-liitäntä ulkoiselle tallentimelle
 - Insertion-liitäntä ulkoiselle äänenkäsittelylaitteelle
 - Telephone/mix minus -liitäntä etäosallistumiseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä.
 - Participant loudspeaker -liitäntä osallistujan kaiutinsignaalin jakamiseksi äänentoistojärjestelmään. Tähän RCA-tuloon/-lähtöön voidaan kytkeä vain yksi äänilaite kerrallaan. RCA-tulo/-lähtö on määritettävä valitsemalla haluttu vaihtoehto selainkäyttöliitymässä.
- 4 x RCA-lähtö yksittäisten mikrofonien tallennukseen, esimerkiksi oikeussalin yksittäisten puhujien äänen tallentamiseksi.
- 1 x microUSB-liitäntä.

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka asennus, käyttö ja huolto on annettava koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	CCSD-CURD-ohjauksyksikkö

Määrä	Osa
1	Virtajohto
1	24 VDC -virtalähde
1	Micro USB -kaapeli
2	Puheenjohtajan painikesetti keskustelulaitteelle
1	Painikkeiden vaihtotyökalu
1	Tassut pöytäasennukseen
1	19 tuuman 1U-kiinnikesarja
1	Turvaohjeet
1	Huomautuksia asennuksesta
1	DVD-levy, joka sisältää käyttöohjeet ja tukityökalut

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Tulojännite (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Virtataajuus	50 Hz; 60 Hz
Virrankulutusjännitteen sovitin (A)	1,9 A (100 V AC) – 1 A 240 (V AC)
Tasavirta (V)	24 V (6,0 A)
Keskustelulaitteiden enimmäismäärä ohjausyksikköä kohden (ilman laajennusyksikköä)	40 keskustelulaitetta runkojohtoa kohden Yhteensä 80 keskustelulaitetta 24 V, enintään 5,2 A (oikosulkusuojattu)
Keskustelulaitteen kaiutinten äänenvoimakkuuden säätö	15-portainen 1,5 dB:n portain (arvosta -10,5 dB alkaen)
Rajoittimen kynnystaso yksikköä kohti	12 dB yli nimellistason
Vahvistuksen vaimennus käytössä olevien mikrofonien määrän (NOM) vuoksi	1/SQRT (NOM)
Näytteenottotaajuus (kHz)	44.10 kHz
Taajuusvaste (-3 dB) (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Ethernetin nopeus	1 Gt/s

Harmoniset säröt yhteensä (THD)

Nimellistulo (85 dB SPL)	<0,5 %
--------------------------	--------

Enimmäistulo (110 dB SPL)	<0,5 %
---------------------------	--------

Äänitulot

Nimellistulotaso (dBV) (XLR)	-56 dBV
Suurin tulotaso (dBV) (XLR)	-26 dBV
Tulon nimellistaso (dBV) (RCA)	-24 dBV (+/- 6 dB)
Tulon enimmäistaso (dBV) (RCA)	6 dBV
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dBA)	93 dBA
Taajuusvaste (-3 dB) (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	0.10%

Äänilähdöt

Nimellislähtötaso (dBV) (RCA)	-24 dBV (+6/-24 dB)
Suurin lähtötaso (dBV) (RCA)	6 dBV
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dBA)	93 dBA
Taajuusvaste (-3 dB) (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	0.10%

Tallennin

Tallennus-/toisto (bittinopeus)	64, 96, 128, 256 kbit/s
Tallennus/toisto (näytteenottotaajuus)	44,1 kHz

Valvontakaiutin

Nimellislähtö	72 dB SPL
Taajuusvaste	200 Hz – 16 kHz (akustinen)
Vahvistusalue	Mykistys -10,5–+12 dB

USB-muistitikon yhteensopivuus

SanDisk USB -muistitikku	Alustettu FAT32-tiedostojärjestelmällä. Enimmäiskoko: 128 Gt
--------------------------	---

Tallennuskapasiteetti tunteina

Bittinopeus	Sisäisen muistin tallennuskap	USB-muistitikon tallennuskapasiteetti tavuina/tunteina
-------------	-------------------------------	--

	asiteetti tavuina/ tunteina				
	225 Mt	16 Gt	32 Gt	64 Gt	128 Gt
64	8 tuntia	500 tuntia	1 000 tuntia	2 000 tuntia	4 000 tuntia
96	5 tuntia	350 tuntia	700 tuntia	1 400 tuntia	2 800 tuntia
128	4 tuntia	250 tuntia	500 tuntia	1 000 tuntia	2 000 tuntia
256 *	2 tuntia	125 tuntia	250 tuntia	500 tuntia	1 000 tuntia

* Vain tallennettaessa puhujan ääntä.

Huomautus: Kun puhujan ääni ja lähtö x valitaan, kaikki yllä olevan taulukon ajan lyhenevät 50 %:lla.

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S) (mm)	45 mm x 440 mm x 200 mm
Mitat (K x L x S) (in)	1.80 in x 17.30 in x 7.90 in
Jalkojen korkeus (mm)	5,5 mm
Jalkojen korkeus (tuumaa)	0,2 tuumaa
Asennustyyppi	Telineasennus; Pöytä
Materiaali	Maalattu Metalli
Väri (RAL) (yläosa ja alusta)	RAL 9017 liikenteenmusta
Väri (RAL) (etupaneelin reuna)	RAL 9022, helmenharmaa
Paino (g)	3,400 g
Paino (lb)	7.50 lb

Ympäristötiedot

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-40 °C – 70 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-40 °F – 158 °F

Käytönaikainen suhteellinen
kosteus, tiivistymätön (%)

5% – 98%

Tilastiedot

CCSD-CURD-ohjausyksikkö, jossa tallennin ja DAFS

Digitaalisen CCS 1000 -keskustelujärjestelmän ohjausyksikkö sisältää MP3-tallennus- ja DAFS-ominaisuudet, huolehtii keskustelulaitteiden virransyötöstä ja mahdollistaa oheislaitteiden liitännän keskustelujärjestelmään.

Tilausnumero **CCSD-CURD | F.01U.298.789**

F.01U.400.591 F.01U.429.671

Lisävarusteet

CCSD-EXU, järjestelmän laajennusyksikkö

Digitaalisen CCS 1000 D -keskustelujärjestelmän laajennusyksikkö huolehtii jopa 85 lisäkeskustelulaitteen virransyötöstä.

Tilausnumero **CCSD-EXU | F.01U.307.207**

Palvelut

EWE-CCS1DR-IW -ohjausyksikkö, 12 kk takuun laajennus, CCS 1000D -järjestelmä, DAFS

12 months warranty extension

Tilausnumero **EWE-CCS1DR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>