

CCSD-EXU 시스템 확장 장치

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



확장 장치는 제어장치(CCSD-CU 또는 CCSD-CURD)와 함께 사용되어 CCS 1000 D 디지털 회의 시스템에 추가 전력을 공급합니다.

하나 이상의 확장 장치를 사용하면 CCS 1000 D 디지털 회의 시스템을 최대 245개의 회의 장치까지 확장할 수 있습니다. 하나의 확장 장치는 최대 85개의 추가 회의 장치(CCSD-DS 또는 CCSD-DL)에 전원을 공급할 수 있습니다.

기능



CCSD-EXU 후면

간편한 시스템 설정

- 확장 장치와 제어 장치는 외부 치수가 같아 동일한 19인치 랙에 편리하게 설치할 수 있습니다.
- 다단계 확장 장치용 루프 스톱을 포함해 내장형 스플리터로 시스템 내 어느 위치에나 편리하게 설치할 수 있습니다.
- 6극 원형 커넥터를 이용해 기타 시스템 구성요소 및 케이블에 빠르고 간편하게 연결할 수 있습니다.

자동 전원 연결

확장 장치는 제어장치와 함께 자동으로 켜지고 꺼집니다.

- ▶ 최대 245개 회의 장치까지 CCS 1000 D 디지털 회의 시스템 확장
- ▶ 6극 원형 커넥터로 시스템에 간편하게 연결
- ▶ 다단계 확장 장치용 루프 스톱을 포함해 내장형 스플리터로 시스템 내 어느 위치에나 편리하게 설치
- ▶ 단락 보호 기능이 있는 트렁크 1개와 분기기 연결부 2개
- ▶ 단독으로 세워두거나 19인치 랙에 장착, 제어 장치와 비슷한 하우징

단락 보호

출력 하나에서 단락이 발생할 경우 나머지 출력 소켓의 전원이 자동으로 차단됩니다. 확장 장치에는 전원이 계속 공급됩니다. 이것은 전면 패널의 "전원 켜기" LED로 표시됩니다.

조절기 및 표시등

• 전면 패널

- 전원 켜기/끄기(녹색/빨간색) LED 표시기 1개

연결

• 후면 패널

- 제어 장치 또는 이전 구성 요소를 직렬 연결 구성으로 연결하는 6극 원형 수 커넥터가 있는 2m 케이블 1개
- CCS 1000 D 장치(트렁크당 장치 최대 40개)의 트렁크 연결용 6극 원형 암 커넥터 1개
- 회의 장치의 분기기 연결용 6극 원형 암 커넥터 2개 (분기기당 회의 장치 최대 40개, 확장 장치당 회의 장치 최대 85개)
- 4극 원형 암 24VDC 전원 입력 커넥터 1개

인증 및 승인

| | |
|-------|--|
| EU | CE, WEEE ¹ |
| US | UL, FCC |
| CA | CSA, ICES-003, EPS ¹ |
| KR | KCC, KC ¹ , K-MEPS ¹ |
| AU/NZ | RCM, MEPS ¹ |

| | |
|----------|------------------------------|
| RU/KZ/BY | EAC |
| JP | PSE ¹ |
| CN | China RoHS, CCC ¹ |
| TW | BSMI ¹ |
| SA | SASO |

참고: ¹ 전원 어댑터에만 적용됩니다.

| | |
|----|---------------------|
| 지역 | 규정 준수/품질 표시 |
| 유럽 | CE DECL_EC_CCSD-EXU |

포함된 부품

| 수량 | 구성품 |
|----|-------------------|
| 1 | CCSD-EXU 확장 장치 |
| | 주전원 코드 |
| 1 | 24VDC 전원 공급 장치 |
| 1 | 탁상용 피트 세트 |
| 1 | 19인치 1U 장착 브래킷 세트 |
| 1 | 안전 지침 |
| 1 | 신속한 설치 가이드 |

기술 사양

전기 사양

| | |
|-------------------|--|
| 공급 전압 어댑터 | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz |
| 전류 소비 전압 어댑터 | 1.9A(100VAC) ~ 1A 240(VAC) |
| DC 전압 제어 장치 | 24V, 6.0A |
| 확장 장치별 최대 회의 장치 수 | 트렁크/분기기당 회의 장치 40개 전체 회의 장치 85개 24V, 최대 5.2A(단락 보호됨) |

기계 사양

| | |
|-----------------------------|--|
| 크기(피트 포함) (높이 x 가로 x 세로) | 45 x 440 x 200mm (1.8 x 17.3 x 7.9in) 가로 19", 높이 1RU |
| 피트 높이 | 5.5mm(0.2in) |
| 장착 | 탁상형 또는 19인치 랙 |
| 무게 | 약 4.12kg(9.1lb) |
| 재질(상단 및 하단) | 도색 금속 |
| 색상(상단 및 하단) | 트래픽 블랙(RAL 9017) 무광-고광택 |
| 림 전면 패널 | 펄 라이트 그레이(RAL 9022) 무광-고광택 |

환경적 특성

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 작동 온도 | 5°C ~ +45°C (+41°F ~ +113°F) |
| 보관 및 운반 온도 | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F) |
| 상대 습도 | 5% ~ 98% 비응축 |

주문 정보

CCSD-EXU 시스템 확장 장치

CCS 1000 D 디지털 회의 시스템용 확장 장치는 최대 85개의 추가 회의 장치에 DC 전원을 공급합니다.

주문 번호 **CCSD-EXU**

발행:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia