

CCSD-EXU Extentie unit

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



De uitbreidingseenheid wordt gebruikt in combinatie met een besturingseenheid (CCSD-CU of CCSD-CURD) om het CCS 1000 D Digitale discussiesysteem van extra voeding te voorzien.

Met een of meer uitbreidingseenheden kan het CCS 1000 D Digitale discussiesysteem worden uitgebreid tot maximaal 245 vergaderposten. Elke uitbreidingseenheid kan voeding bieden voor maximaal 85 extra vergaderposten (CCSD-DS of CCSD-DL).

Funcities



Achteraanzicht van CCSD-EXU

- ▶ Breidt het CCS 1000 D Digitale discussiesysteem uit tot maximaal 245 vergaderposten
- ▶ Kan eenvoudig worden aangesloten op het systeem met 6-polige ronde female connectoren
- ▶ Ingebouwde splitter maakt installatie op elk gewenst punt in het systeem mogelijk, waaronder doorlussen voor trapsgewijze uitbreidingseenheden
- ▶ Eén trunk- en twee aftakverbindingen met beveiliging tegen kortsluiting
- ▶ Vrijstaand of in 19-inch rek; behuizing vergelijkbaar met besturingseenheid

Eenvoudige systeeminstallatie

- De uitbreidingseenheid en de besturingseenheid hebben dezelfde buitenafmetingen, zodat ze probleemloos in hetzelfde 19-inch rek kunnen worden gemonteerd.
- De ingebouwde splitter maakt installatie op elk gewenst punt in het systeem mogelijk, waaronder doorlussen voor trapsgewijze uitbreidingseenheden.
- Zespolige ronde connectoren voor snelle en probleemloze verbinding met andere systeemcomponenten en -kabels.

Automatische inschakeling

De uitbreidingseenheid wordt automatisch samen met de besturingseenheid in- en uitgeschakeld.

Beveiliging tegen kortsluiting

Een kortsluiting op één uitgang ontkoppelt de voeding automatisch van de andere uitgangsaansluitingen. De uitbreidingseenheid blijft van voeding voorzien, zoals aangegeven door de "Aan"-LED op het voorpaneel.

Bedieningselementen en indicatoren

- Voorpaneel
 - 1 x LED-indicator voor aan/uit (groen/rood).

Aansluitingen

- Achterpaneel

- 1 x kabel van 2 meter met 6-polige ronde male connector voor verbinding met de besturingseenheid of de vorige component in de doorgeluste verbinding.
- 1 x 6-polige ronde female connector voor trunkverbinding van de CCS 1000 D-apparaten (maximaal 40 apparaten per trunk).
- 2 x 6-polige ronde connectoren voor aftakingsverbinding van de vergaderposten (maximaal 40 vergaderposten per aftakking, met een maximum van 85 vergaderposten per uitbreidingseenheid).
- 1 x 4-polige ronde female 24 VDC voedingsingang.

Certificaten en normen

EU	CE, WEEE ¹
V.S.	UL, FCC
CA	CSA, ICES-003, EPS ¹
KR	KCC, KC ¹ , K-MEPS ¹
AU/NZ	RCM, MEPS ¹
RU/KZ/BY	EAC
JP	PSE ¹
CN	China RoHS, CCC ¹
TW	BSMI ¹
SA	SASO

Opmerking: ¹ alleen van toepassing voor de netspanningsadapter.

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen
Europa	CE DECL_EC_CCSD-EXU

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	CCSD-EXU Uitbreidingseenheid
	Netspanningsnoer
1	24 VDC-voeding
1	Set voetjes voor gebruik op tabelblad
1	Set met 19-inch 1U-rekmontagebeugels
1	Veiligheidsinstructies
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Voedingsspanningsadapter	100 tot 240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik spanningsadapter	1,9 A (100 VAC) tot 1 A 240 (VAC)
DC-spanning besturingseenheid	24 V, 6,0 A
Maximum aantal vergaderposten per uitbreidingseenheid	40 vergaderposten per trunk/ aftakking 85 vergaderposten in totaal 24 V, max 5,2 A (beschermd tegen kortsluiting)

Mechanische specificaties

Afmetingen inclusief voet (H x B x D)	45 x 440 x 200 mm 19 inch breed, 1 rekeenheid hoog
Hoogte voet	5,5 mm
Montage	Vrijstaand of 19-inch rek
Gewicht	Ca. 4,12 kg
Materiaal (bovendeel en voet)	Gelakt metaal
Kleur (bovendeel en voet)	Verkeerszwart (RAL 9017) mat-glanzend
Rand frontpaneel	Parelmoer lichtgrijs (RAL 9022) mat-glanzend

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	5 °C tot +45 °C
Opslag- en bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	5% tot 98% niet-condenserend

Bestelinformatie

CCSD-EXU Extentie unit

Uitbreidingseenheid voor het CCS 1000 D Digitale discussiesysteem, biedt DC-voeding voor maximaal 85 extra vergaderposten.

Bestelnummer **CCSD-EXU**

Services

EWE-CCS1DE-IW 12mths wrty ext CCS extension unit
12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-CCS1DE-IW**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com