

CCSD-EXU Sistem genişletme ünitesi

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



Genişletme Ünitesi, CCS 1000 D Digital Discussion System'e ek güç sağlamak amacıyla bir Kontrol Ünitesiyle (CCSD-CU veya CCSD-CURD) birlikte kullanılır.

Bir veya birkaç Genişletme Ünitesi, CCS 1000 D Digital Discussion System'i 245 Kongre Cihazına kadar genişletmek amacıyla kullanılabilir. Bir tek Genişletme Ünitesi 85 adede kadar ek Kongre Cihazına (CCSD-DS veya CCSD-DL) güç sağlayabilir.

İşlevler



CCSD-EXU arkadan görünüm

Kolay sistem kurulumu

- Genişletme Birimi ve Kontrol Ünitesi aynı dış boyutlara sahiptir, yani 19 inç rafa kolaylıkla takılabilirler.

- ▶ CCS 1000 D Dijital Kongre Sistemi'ni en fazla 245 Kongre Cihazına genişletir
- ▶ 6 kutuplu dairesel konnektörler kullanılarak sisteme kolayca bağlanır
- ▶ Dahili ayırıcı, kademeli genişletme birimleri için geçiş dahil olmak üzere sistemdeki tüm uygun noktalarda kurulumla olanak tanır
- ▶ Kısa devre korumasına sahip bir devre ve iki ayırma bağlantısı
- ▶ Desteksiz veya 19" rafa monte; kumanda ünitesine benzer muhafaza

- Dahili ayırıcı uygun kademeli genişletme birimleri için geçiş de dahil olmak üzere sistemdeki herhangi bir uygun noktaya kurulum yapılmasına imkan verir.
- Altı kutuplu dairesel konnektörler diğer sistem bileşenleri ve kablolar için hızlı ve kolay bağlantı sağlar.

Otomatik güç açma

Genişletme Ünitesi, otomatik olarak Kontrol Ünitesi ile birlikte açılır veya kapatılır.

Kısa devre koruması

Bir çıkıştaki bir kısa devre diğer çıkış soketlerindeki güç beslemesini otomatik olarak keser. Ön paneldeki "güç açık" LED'i ile belirttiği gibi güç verilmiş durumda kalır.

Kontroller ve Göstergeler

- Ön panel
 - 1 adet güç açık/kapalı (yeşil/kırmızı) LED göstergesi.

Bağlantılar

- Arka panel
 - Kontrol Ünitesine veya papatyta dizimindeki önceki bileşene bağlantı için 6 kutuplu dairesel erkek konnektöre sahip 1 adet 2 metrelik kablo.

- CCS 1000 D cihazlarının (devre başına maksimum 40 cihaz) devre bağlantısı için 1 adet 6 kutuplu dişi konektör.
- Toplantı Cihazlarının (Genişletme Birimi başına maksimum 85 Toplantı Cihazı ile dağıtım başına maksimum 40 Toplantı Cihazı) dağıtım bağlantısı için 2 adet 6 kutuplu dairesel dişi konektör.
- 1 adet 4 kutuplu dairesel dişi 24 VDC güç girişi konektörü.

Sertifikalar ve onaylar

| | |
|-------------------------|--|
| AB | CE, WEEE ¹ |
| ABD | UL, FCC |
| Kanada | CSA, ICES-003, EPS ¹ |
| KR | KCC, KC ¹ , K-MEPS ¹ |
| Avustralya/Yeni Zelanda | RCM, MEPS ¹ |
| RU/KZ/BY | EAC |
| JP | PSE ¹ |
| CN | Çin Halk Cumhuriyeti, CCC ¹ |
| TW | BSMI ¹ |
| SA | SASO |

Not: ¹ Sadece güç adaptörü için geçerlidir.

| Bölge | Yasal uyumluluk/kalite işaretleri |
|--------|-----------------------------------|
| Avrupa | CE DECL_EC_CCSD-EXU |

Birlikte verilen parçalar

| Adet | Bileşen |
|------|--------------------------------------|
| 1 | CCSD-EXU Genişletme Birimi |
| | Şebeke güç kablosu |
| 1 | 24 VDC güç kaynağı |
| 1 | Masa üstünde kullanım için ayak seti |
| 1 | 19 inç 1U montaj braketi seti |
| 1 | Güvenlik talimatları |
| 1 | Hızlı Kurulum Kılavuzu |

Teknik özellikler

Elektrik

| | |
|---|--|
| Şebeke Voltaj Adaptörü | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
| Akım Tüketimi Voltaj Adaptörü | 1.9 A (100 VAC) - 1 A 240 (VAC) |
| DC gerilimi Kontrol Ünitesi | 24 V, 6,0 A |
| Genişletme Ünitesi başına maksimum Kongre Cihazı sayısı | Devre/dağıtım başına 40 Kongre Cihazı Toplam 85 Kongre Cihazı 24 V, Maks 5,2 A (kısa devre korumalı) |

Mekanik

| | |
|---------------------------------|--|
| Ayak dahil boyutlar (Y x G x D) | 45 x 440 x 200 mm (1,8 x 17,3 x 7,9 inç) 19 inç genişlik, 1 RU yükseklik |
| Ayak yüksekliği | 5,5 mm (0,2 inç) |
| Montaj | Masaüstü veya 19 inç raf |
| Ağırlık | Yaklaşık 4,12 kg (9,1 lb) |
| Malzeme (üst ve taban) | Boyalı metal |
| Renk (üst ve taban) | Trafik siyahı (RAL 9017), mat veya parlak |
| Ön panel koruma parçası | Açık inci grisi (RAL 9022), mat veya parlak |

Çevresel

| | |
|------------------------------|---|
| Çalışma sıcaklığı | 5 °C ila +45 °C (+41 °F ila +113 °F) |
| Depolama ve taşıma sıcaklığı | -40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F) |
| Bağıl nem | %5 - %98 yoğunlaşmasız |

Sipariş bilgileri

CCSD-EXU Sistem genişletme ünitesi

CCS 1000 D Dijital Kongre Sistemi için Genişletme Birimi en fazla 85 ek Kongre cihazı için DC güç sağlar. Sipariş numarası **CCSD-EXU**

Hizmetler

EWE-CCS1DE-IW 12mths wrty ext CCS extension unit
12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası **EWE-CCS1DE-IW**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com