

DCNM-CB05-I Системный кабель с разъемами, 5 м

DICENTIS



- ▶ Оболочка с низким дымовыделением и с нулевым содержанием галогенов в соответствии со стандартами окружающей среды и безопасности
- ▶ Имеются кабели разной длины
- ▶ Заводской монтаж для сокращения времени установки

Системные сетевые кабели DICENTIS имеют предустановленные разъемы на обоих концах, аналогичные разъемам RJ45, с дополнительными контактами питания. Кабели используются для подключения мультимедийного устройства DICENTIS к аудио процессору или блоку питания. Они обеспечивают сетевую связь и передачу питания по одному кабелю. Кабели используются при необходимости сквозных и резервируемых кабельных соединений. Кабели с оболочкой с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов в соответствии со стандартами окружающей среды и безопасности. Кабели имеют высокую производительность при длине кабеля свыше 5 метров.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Global	DOC	ISO 22259:2019
Великобритания	UKCA	DECL UK DCNM-CB05-I
Европа	CE	2011/65/EU + 2017/2102 EN IEC 63000:2018

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Комплектация

Количество	Компонент
1	Кабель с разъемами DCNM-CB05-I DICENTIS длиной 5 м

Технические характеристики

Диаметр кабеля (мм)	6.40 mm
Материал	Оболочка TPE/85A (LSZH-FT2) и изоляция проводника FR-PE
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный
Радиус изгиба (мм)	35 mm

Информация для заказа

DCNM-CB05-I Системный кабель с разъемами, 5 м
 5 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.
 Номер заказа **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**