

## DCNM-CB10-I 系统电缆组件, 10米 DICENTIS



- ▶ 采用低烟零卤素外壳, 符合安全和环境标准
- ▶ 提供不同的长度
- ▶ 经过预装配, 可缩短安装时间

DICENTIS系统电缆组件两端带与RJ45相似的接头, 具有额外的电源引脚。电缆组件用于将DICENTIS设备连接到音频供电交换机或供电交换机。它通过同一根电缆实现网络通信和电源传输。需要环路和冗余电缆连接时, 会使用电缆组件。电缆组件采用低烟零卤素外壳, 符合安全和环境标准。这些电缆采用实心设计, 在电缆长度超过5米时性能更佳。

### 监管信息

| 区域 | 合规/质量标记 |  |
|----|---------|--|
| 全球 | DOC     | ISO 22259:2019                             |
| 英国 | UKCA    | DCNM-CB10-I                                |
| 欧洲 | CE      | DCNM-CB10-I                                |
|    | CE      | 2011/65/EU + 2017/2102   EN IEC 63000:2018 |

### 随附部件

| 数量 | 组件                            |
|----|-------------------------------|
| 1  | DCNM-CB10-I DICENTIS电缆组件, 10米 |

### 技术指标

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 导线直径(毫米) | 6.40 mm                           |
| 材料       | TPE/85A (LSZH-FT2)外壳和FR-PE 导体绝缘材料 |
| RAL颜色    | RAL 9017交通黑                       |
| 弯曲半径(毫米) | 35 mm                             |

### 订购信息

#### DCNM-CB10-I 系统电缆组件, 10米

10米 (33.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

#### 供应商:

**中国:**  
 博世 (上海) 安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路333号203幢8、9楼  
 邮编: 200335  
 电话: +86 21 2218 1111  
 传真: +86 21 2218 2099  
 www.boschsecurity.com  
 服务邮箱: security@cn.bosch.com