

DCNM-CB250-I システム設置ケーブル、250m

DICENTIS



システム設置ケーブルは、カスタム長のシステム設置ケーブルを作成する場合に使用します。

システム設置ケーブルは、システム ケーブル ツールキット (DCNM-CBTK) を使用してソリッド コア ケーブル用のコネクタ (DCNM-CBCON-I) で終端処理することで、最長 100 m (328 ft) のケーブルを作ることができます。システム設置ケーブルには、安全および環境基準に準拠する低発煙でハロゲン無しの被覆材を採用しています。また、ケーブルにはソリッド コアを採用しており、長さが 5 メートル以上のケーブルのパフォーマンスを高めます。

規制情報

領域	規制への準拠/品質保証	
グローバル	DOC	ISO 22259:2019
英国	UKCA	DCNM-CB250-I
ヨーロッパ	CE	2011/65/EU + 2017/2102 EN IEC 63000:2018

付属部品

数量	梱包物
1	DCNM-CB250-I システム設置ケーブル 250 m / 820.21 ft

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

▶ 低発煙でハロゲン無しの被覆材でできており、安全基準および環境基準に準拠

▶ カスタム長のネットワークケーブルの作成

技術仕様

ケーブル直径 (mm)	6.40 mm
材質	TPE/85A (LSZH-FT2) 被覆材と FR-PE 導体・絶縁体
カラーモード	RAL 9017トラフィックブラック
曲げ半径 (mm)	35 mm

オーダー情報

DCNM-CB250-I システム設置ケーブル、250m

カスタム長のシステム設置ケーブルを作成するための 250 m (820 フィート) ケーブル。DCNM-CBCON-I および DCNM-CBTK で使用。

オーダー番号 **DCNM-CB250-I | F.01U.332.022**

アクセサリ

DCNM-CBCON-I ソリッドコアケーブル用コネクタ

カスタム長のソリッドコア DICENTIS ケーブルを作成するためのコネクタ (青)。DCNM-CBxx-I および DCNM-CBTK とともに使用。

オーダー番号 **DCNM-CBCON-I | F.01U.272.862**

DCNM-CB250-I システム設置ケーブル、250m DICENTIS

DCNM-CBTK コネクタおよびケーブル用ツールキット

カスタム長の DICENTIS システムケーブルを作成するためのツールキット。システム設置/ネットワークコネクタをカスタム長のシステム設置ケーブルまたはケーブルアセンブリに接続する場合に使用される 2 個のツール。

オーダー番号 **DCNM-CBTK | F.01U.274.860**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com