

# DCNM-CB250-I 系统安装电缆, 250米

## DICENTIS

- ▶ 采用低烟零卤素外壳, 符合安全和环境标准
- ▶ 制作自定义长度的网络电缆



系统安装电缆可供您制作自定义长度的系统安装电缆。利用系统电缆工具套件(DCNM-CBTK), 即可切断电缆接入实心电缆(DCNM-CBCON-I)连接器, 进而使用系统安装电缆制作出最大长度100米(328英尺)的电缆。系统安装电缆采用低烟零卤素外壳, 符合安全和环境标准。此电缆还采用实心设计, 在电缆长度超过5米时性能更佳。

### 监管信息

区域	合规/质量标记	
全球	DOC	ISO 22259:2019
英国	UKCA	DCNM-CB250-I
欧洲	CE	2011/65/EU + 2017/2102   EN IEC 63000:2018

### 随附部件

数量	组件
1	DCNM-CB250-I系统安装电缆, 250米/820.21英尺

### 技术指标

导线直径(毫米)	6.40 mm
----------	---------

#### 供应商:

**中国:**  
 博世(上海)安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路333号203幢8、9楼  
 邮编: 200335  
 电话: +86 21 2218 1111  
 传真: +86 21 2218 2099  
 www.boschsecurity.com  
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

材料	TPE/85A (LSZH-FT2)外壳和FR-PE 导体绝缘材料
RAL颜色	RAL 9017交通黑
弯曲半径(毫米)	35 mm

### 订购信息

#### DCNM-CB250-I 系统安装电缆, 250米

250米(820英尺)电缆, 可供您制作自定义长度的系统安装电缆。与DCNM-CBCON-I和DCNM-CBTK搭配使用。  
 订单号 **DCNM-CB250-I | F.01U.332.022**

#### 附件

##### DCNM-CBCON-I 实心线缆接头

接头(蓝色), 可供您制作长度自定义的实心DICENTIS电缆。与DCNM-CBxx-I和DCNM-CBTK搭配使用。  
 订单号 **DCNM-CBCON-I | F.01U.272.862**

##### DCNM-CBTK 接头和线缆工具套件

用于定制DICENTIS系统电缆长度的工具套件。该两个工具可将系统安装/网络连接器连接到具有定制长度的系统安装电缆或电缆组件。  
 订单号 **DCNM-CBTK | F.01U.274.860**