

DCNM-DE Dokunmatik ekranlı kongre cihazı

DICENTIS



- ▶ Katılımcıların hızlı şekilde tanınması için 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekran ve dahili NFC okuyucusu
- ▶ Tek katılımcı, ikili kullanım veya başkanın cihazı şeklinde yapılandırılabilir
- ▶ İşlevsellik yazılım modülleriyle kolaylıkla genişletilebilir

DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir. Bu, DICENTIS'in son derece ölçeklenebilir olmasını, toplantı ve konferans tesislerinin artan gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin kullanımını yerleştiriyor.

Zarif tasarımlı DICENTIS Toplantı cihazları, katılımcıların konuşmasına, konuşma talebi oluşturmasına ve toplantıyı dinlemesine olanak sağlar.

Dokunmatik ekranlı DICENTIS toplantı cihazının 4,3 inç dokunmatik ekranı bulunur ve yazılımı tamamen yükseltilebilir. Dil seçimi ve oylama için bağımsız çift kullanım da dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe sahiptir. Basit bir yazılım ayarı iki katılımcının bir cihazı paylaşmasını ve konferansı iki farklı dilde dinlemesini sağlar. Paylaşımlı cihazda ayrı oylar da kullanılabilir. 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekran katılımcıları toplantı hakkında bilgilendirir ve geçerli konuşmacıyı ve talep listesindeki delegeleri görüntüleyerek toplantının verimliliğini artırır. Mevcut çevirisi yapılan diller ve oylama bilgileri de görüntülenebilir.

İşlevler

Genel

- Tek kullanım, çift kullanım ve başkan, PC yapılandırma yazılımı uygulaması ile yapılandırılabilir.
- Şunları görüntülemek için 4,3 inç kapasitif çoklu dokunmatik ekran:

- Orijinal karakterli çoklu kullanıcı arayüzü dili.
- Konuşmacı listesi ile talep listesi.
- Konuşma geri sayım zamanlayıcısı.
- Özel logo.
- Temassız dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiket okuyucusu.
- Yalnızca Premium veya Ultimate lisansların kullanımıyla sağlanan ek işlevler.
 - Tanımlama işlevselliği.
 - Oylama.
 - Dili seçimi.
- Sessiz düğmesi.
- Yıldız ve geçişli bağlantıyı destekler.

Konuşma anlaşılabilirliği

- Çok yüksek sinyal-gürültü oranı sayesinde kristal netliğinde ses.
- Konuşmada maksimum anlaşılabilirlik sağlanır.
- Yüz yüze toplantı deneyimi sağlamak için hoparlör ve mikrofon aynı anda aktif olabilir. Akustik geri beslemeyi önlemek için dahili geri besleme engelleyici bulunur.

Güvenlik

- Şifreleme, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Mikrofonlar

- DCNM-HDMIC, DCNM-MICS veya DCNM-MICL takılabilir mikrofonları bağlamak için soket bulunur (ayrı olarak sipariş edilir).

Kulaklıklar ve hoparlörler

Cihazın kulaklık bağlantısı ve bağımsız ses seviyesi kontrolü bulunur (cihazın her iki yanında), böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile hoparlör net olarak duyulur.

Kontroller ve Göstergeler

Cihazın üst bölümü:

- Dokunmatik 4,3 inç kapasitif ekran.
- Kırmızı veya yeşil göstergeli mikrofon:
 - Kırmızı, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.
 - Yeşil, konuşma talebinin kabul edildiğini gösterir.
- Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:
 - Mikrofon açık durumu – Kırmızı.
 - Konuşulabilir – Beyaz.
 - Öncelik – Beyaz (Yalnızca başkan).
 - Konuşma isteği – Yeşil.

Cihazın sol ve sağ tarafı:

- Bağımsız kulaklık ses seviyesi kontrolü için döner kontroller.

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi.
- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık soketleri.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Anında Tak ve kullan özelliği.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	Dokunmatik ekranlı DCNM-DE DICENTIS Toplantı cihazı

Teknik özellikler**Elektrik**

Besleme gerilimi	48 VDC
Güç tüketimi	5 W
Frekans tepkisi	100 Hz - 20 kHz (nominal seviyede -3 dB)
Nominal seviyede THD	< % 0,1
Dinamik aralık	> 90 dB.
Sinyal-gürültü oranı	> 90 dB.

Ses girişleri

Nominal mikrofon girişi	ISO22259'a (IEC60914) göre 80 dB SPL
Maksimum mikrofon girişi	ISO22259'a (IEC60914) göre 110 dB SPL

Ses çıkışları

Hoparlör nominal çıkışı	0,5 m'de 72 dB SPL
Hoparlör maksimum çıkışı	87 dB SPL
Kulaklık nominal çıkışı	0 dBV
Kulaklık maksimum çıkışı	3 dBV
Kulaklık yük empedansı	> 32 ohm < 1k ohm
Kulaklık çıkış gücü	65 mW

Genel

Ekran boyutu	109,22 mm (4,3 inç)
Ekran tipi	Kapasitif çok noktadan dokunmatik
Temassız NFC etiketi desteği	ISO/IEC14443 Tip A'ya göre (106 kb/sn - 848 kb/sn. MIFARE 106 kbps).

Mekanik

Montaj	Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D), mikrofonsuz	72 x 259 x 139 mm (2,8 x 10,2 x 5,5 inç)
Renk (üst ve taban)	Trafik siyahı (RAL 9017)
Ağırlık	Yaklaşık 1035 g (2,3 lb)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	5°C ila +45°C (41°F ila +113°F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-30 °C ila +70 °C (-22 °F ila +158 °F)
Bağıl nem	< %90, > %5

Sipariş bilgileri

DCNM-DE Dokunmatik ekranlı kongre cihazı

4,3 inç dokunmatik ekranlı ve NFC kimlik okuyucusu özellikli DICENTIS Toplantı cihazı. Takılabilir mikrofon seçeneği ayrı olarak sipariş edilir.

Sipariş numarası **DCNM-DE | F.01U.313.729**

Aksesuarlar

DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.374.039**
F.01U.288.448

DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCO 10 DCNM-xD için taşıma çantası

On adet DICENTIS toplantı cihazı, on adet yüksek yönlendirmeli mikrofon, on adet kısa veya uzun gövdeli mikrofon ve kabloları saklamak ve taşımak için taşıma çantası.

Sipariş numarası **DCNM-TCO | F.01U.335.596**

DCNM-DICH DCNM-D için kimlik kartı yuvası

Kart takıldığında otomatik olarak oturma açan, çıkarıldığında ise oturumu kapatan katılımcı kimlik kartı kabı. Bir kutuda 25 parça bulunur.

Sipariş numarası **DCNM-DICH | F.01U.396.439**

DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

LBB3443/00 Hafif kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve normal kablo. Sipariş numarası **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Hafif kulaklık, örgülü kablo

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve dayanıklı kablo. Sipariş numarası **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Hafif boyun bandı kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif boyun bandı kulaklık, değiştirilebilir kulaklık süngeri.

Sipariş numarası **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı

İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.

Sipariş numarası **HDP-ILN | F.01U.012.808**

ACD-MFC-ISO Kart, MIFAREclassic, 1kB, 50ad.

1 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren MIFARE Classic kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO Kart, MIFARE EV1, 8kB, 50ad.

8 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren Mifare DESFire EV1 kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

Hizmetler

EWE-DCNDTS-IW 12 mths wrty ext disc unit touscreen

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNDTS-IW | F.01U.348.740**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com