

DCNM-DVT Oylama özellikli kongre cihazı DICENTIS



DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir. Bu, DICENTIS'in son derece ölçeklenebilir olmasını, toplantı ve konferans tesislerinin artan gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin kullanımını yerleştiriyor. Zarif tasarımlı DICENTIS Toplantı cihazları, katılımcıların konuşmasına, konuşma talebi oluşturmaya ve toplantıyı dinlemesine olanak sağlar.

Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı, standart parlamento tarzı oylamayı içerir. Katılımcının tamamen toplantıya konsantre olabilmesini sağlamak için dokunmatik oylama tuşlarının ışığı yalnızca oylama yapılırken yanar. Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı NFC etiket kimlik doğrulaması ile ayrıca hızlı katılımcı tanımayı destekler.

İşlevler

Genel

- Tek kullanım ve başkan PC yapılandırma yazılımı uygulaması ile yapılandırılabilir.
- Beş renk kodlu dokunmatik düğmeler, oylama seçeneklerini birbirinden ayırır:
 - **Mavi:** Mevcut düğmesi
 - **Yeşil:** Kabul / A
 - **Kırmızı:** Ret / B
 - **Sarı:** Çekimser / C
 - **Turuncu:** DNPV / D

- ▶ Tek katılımcı veya başkan cihazı olarak yapılandırılabilir
- ▶ Renk kodlu oylama tuşları
- ▶ Katılımcıların hızlı tanınması için dahili NFC okuyucu
- ▶ Görme engelli katılımcılara geri bildirim sağlamak mümkündür

- Temassız dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiket okuyucusu.
- Yalnızca Premium veya Ultimate lisansların kullanımıyla sağlanan ek işlevler:
 - Tanımlama işlevselliği
 - Oylama işlevselliği.
- Sessiz düğmesi.
- Yıldız ve geçişli bağlantıyı destekler.

Konuşma anlaşılabilirliği

- Çok yüksek sinyal-gürültü oranı sayesinde kristal netliğinde ses.
- Konuşmada maksimum anlaşılabilirlik sağlar.
- Yüz yüze toplantı deneyimi sağlamak için hoparlör ve mikrofon aynı anda aktif olabilir. Akustik geri beslemeyi önlemek için dahili geri besleme engelleyici bulunur.

Güvenlik

- Şifreleme, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Mikrofonlar

- DCNM-HDMIC, DCNM-MICS veya DCNM-MICL takılabilir mikrofonları bağlamak için soket bulunur (ayrı olarak sipariş edilir).

Kulaklıklar ve hoparlörler

Cihazın kulaklık bağlantısı ve bağımsız ses seviyesi kontrolü bulunur (cihazın her iki yanında), böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile hoparlör net olarak duyulur.

Kontroller ve Göstergeler

Cihazın üst bölümü:

- Beş adet dokunmatik tuş

- NFC kimlik okuyucusu
- Kırmızı veya yeşil göstergeli mikrofon:
 - Kırmızı, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.
 - Yeşil, konuşma talebinin kabul edildiğini gösterir.
- Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:
 - Mikrofon açık durumu – Kırmızı.
 - Konuşulabilir – Beyaz.
 - Öncelik – Beyaz (Yalnızca başkan).
 - Konuşma isteği – Yeşil.

Cihazın sol ve sağ tarafı:

- Bağımsız kulaklık ses seviyesi kontrolü için döner kontroller.

Görme engelli katılımcılara geri bildirim

- Oylamayı kolaylaştırmak için akustik geri besleme: Katılımcılar oy kullandıklarında, işlemi onaylamak için kulaklıklarında bir bip sesi çıkar. Bu akustik destek, sistemi DCNM-LPD ile genişletilerek katılımcılara atanabilir.
- Farklı oylama düğmelerini CSP-D00104 üzerinden ayırt etmek için açıkça fark edilen 6 noktalı Braille modeli.

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi.
- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık soketleri.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Anında Tak ve kullan özelliği.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	Oylama özellikli DCNM-DVT DICENTIS Toplantı cihazı

Teknik özellikler

Genel

Dokunmatik tuşlar	Kapasitif dokunmatik tuşlar
Temassız NFC etiketi desteği	ISO/IEC14443 Tip A'ya göre (106 kb/sn. - 848 kb/sn. MIFARE 106 kb/sn.).

Elektriksel Özellikler

Nominal gerilim (VDC)	48 VDC
Güç tüketimi (W)	3.70 W
Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.10%
Minimum dinamik aralık (dB)	90 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	90 dB

Ses girişleri

Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)	80 dB SPL
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL)	110 dB SPL

Ses çıkışları

Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (0,5 m'de)	72 dB SPL
Maksimum akustik çıkış seviyesi (dBSPL)	87 dB SPL
Nominal çıkış seviyesi (dBV)	0 dBV
Maksimum çıkış seviyesi (dBV)	3 dBV
Kulaklık yük empedansı	> 32 ohm < 1k ohm
Maksimum çıkış gücü ()	65 mW

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D) (mm) (mikrofonsuz)	72 mm x 259 mm x 139 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç) (mikrofonsuz)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
Color (RAL) (üst ve taban)	RAL 9017 Trafik siyahı
Ağırlık (g)	955 g
Ağırlık (lb)	2.10 lb

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-DVT Oylama özellikli kongre cihazı

Oylama özellikli, beş adet dokunmatik renkli oylama tuşlu ve NFC kimlik okuyucusu özellikli DICENTIS Toplantı cihazı. Takılabilir mikrofon seçeneği ayrı olarak sipariş edilir.

Sipariş numarası **DCNM-DVT | F.01U.313.727**

Aksesuarlar

DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132**
F.01U.374.038

DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-DICH DCNM-D için kimlik kartı yuvası

Kart takıldığında otomatik olarak oturum açan, çıkarıldığında ise oturumu kapatan katılımcı kimlik kartı kabı. Bir kutuda 25 parça bulunur.

Sipariş numarası **DCNM-DICH | F.01U.396.439**

CSP-D00104 DCNM-DVT için yönlendirme sayfası

Görme engelliler için 6 noktalı Braille modeli olan oryantasyon sayfası.

Sipariş numarası **CSP-D00104 | F.01U.402.107**

DCNM-TCD 10 DCNM-xD için taşıma çantası

On adet DICENTIS toplantı cihazı, on adet yüksek yönlendirmeli mikrofon, on adet kısa veya uzun gövdeli mikrofon ve kabloları saklamak ve taşımak için taşıma çantası.

Sipariş numarası **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**
F.01U.416.429

DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**
F.01U.416.428

DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**
F.01U.416.427

DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**
F.01U.416.426

ACD-MFC-ISO Kart, MIFAREclassic, 1kB, 50ad.

1 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren MIFARE Classic kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO Kart, MIFARE EV1, 8kB, 50ad.

8 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren Mifare DESFire EV1 kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

Yazılım Seçenekleri

DCNM-LPD Katılımcı veritabanı lisansı

DICENTIS Katılımcı Veritabanı, katılımcı adlarını tanımlama ve katılımcıları koltuklara atama olanağı sağlar.

Sipariş numarası **DCNM-LPD | F.01U.287.754**

Hizmetler

EWE-DCNDIS-IW 12 mths wrty ext DCN dicussion unit

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNDIS-IW**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com