

DCNM-FAI フラッシュオーディオインターフェース DICENTIS



フラッシュ オーディオ インターフェイスは、カスタムビルド ソリューション向けです。サードパーティ製マイクをDCNM-FBD2に接続できます。DCNM-FAIは、次のよう

- ライン入力
- バランス オーディオまたはアンバランス オーディオ

な他のタイプのオーディオ入力もサポートしています。

• 48 Vファンタム電源マイク

機能

DICENTISマイク付き演壇

オーディオ インターフェイスにはCLIK-mateコネクタが2 個備わっており、演壇位置のDCNM-FBD2に2個のDCNM-FMCPを接続できます。

その他のマイク

フラッシュ オーディオ インターフェイスを使用すると、 マイク1本またはライン レベル1系統のオーディオ ソース をDCNM-FBD2に接続してカスタム ソリューションを構 築できます。

DCNM-FAIは、入力1系統と出力2系統の端子を備えています。

- カスタム マイクボタン接続用の入力端子
- マイクボタン ステータス表示用の出力端子

スイッチの用途

- レベルとゲインの選択。
- 電源オプションの選択。

接続部

- 8極オーディオ/MIC入力コネクタ: バランス/アンバランス オーディオの入力、ボタンステータスの設定、およびマイクLEDのコントロール用。
- DCNM-FMCPへの2つの電源およびLEDコントロール接続

- ▶ カスタムビルド ソリューション向け
- ▶ DICENTISマイク以外のオーディオ ソースを接続するインターフェイス
- ▶ マイクおよびライン レベル
- ▶ 48 Vファンタム電源
- ▶ コントロール用および表示用I/O
- DCNM-FBD2に接続するためのバランス オーディオ インターフェイス (2 mケーブル、3極ターミナル ブロック)。
- RJ12経由でDCNM-FBD2や他の装置と接続できるコントロール インターフェイス。

付属部品

数量	梱包品
1	DCNM-FAIフラッシュ オーディオ インターフェイス

技術仕様

音声

公称入力レベル (dBV) (0 dB) (マイク)	-46 dBV
最大入力レベル (dBV) (0 dB) (マイク)	-16 dBV
公称入力レベル (dBV) (18 dB) (マイク)	-64 dBV
最大入力レベル (dBV) (18 dB) (マイク)	-34 dBV
公称入力レベル (dBV) (0 dB) (ライン)	-12 dBV
最大入力レベル (dBV) (0 dB) (ライン)	18 dBV
公称入力レベル (dBV) (18 dB) (ライン)	-30 dBV

最大入力レベル (dBV) (18 dB) (ライン)	0 dBV
ゲイン選択 (dB)	0; 6; 12; 18
電気的仕様	
消費電力 (W)	0.5 W
動作電圧 (VDC)	5 VDC
出力電圧 (VDC) (ファンタム)	DC 48 V
出力電流 (mA) (ファンタム)	5 mA
出力電圧 (VDC) (LED)	4.5 VDC
	10 mA

機械的仕様

それぞれ)

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	82 mm x 122 mm x 28 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	3.23 in x 4.80 in x 1.10 in
重量 (g)	126.90 g
重量 (ポンド)	0.28 lb
カラーモード	RAL 9017トラフィックブラック

環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (℃)	5 °C - 45 °C
使用温度範囲(℉)	41 °F – 113 °F
輸送温度 (℃)	-30 °C - 70 °C
輸送温度 (℉)	-22 °F – 158 °F
保管温度範囲 (℃)	-5 °C − 45 °C
保管温度範囲(℉)	23 °F – 113 °F
使用相対湿度(結露なきこ と) (%)	5% - 90%

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2809
Fax: +65 6571 2609 www.boschsecurity.com/xc/en/ contact/ www.boschsecurity.com

オーダー情報

DCNM-FAI フラッシュオーディオインターフェース

サードパーティ製マイク接続用のフラッシュマウント式オー ディオ インターフェイス。

オーダー番号 DCNM-FAI | F.01U.402.926

アクセサリ

DCNM-FHHフラッシュ ハンドマイク

フラッシュ ハンドマイク、ケーブル長5m (16.4ft)。 オーダー番号 DCNM-FHH | F.01U.405.507

DCNM-FHHCハンドマイク、コイル ケーブル

伸張時の長さ1.5m (4.9 ft) のケーブル付きフラッシュ ハン ドマイク。

オーダー番号 DCNM-FHHC | F.01U.405.508

サービス

EWE-DCNMFU-IW 12 mths wrty ext dicentis flush unit 12カ月保証延長

オーダー番号 EWE-DCNMFU-IW | F.01U.407.055