

# DCNM-FAI 매립형 오디오 인터페이스 DICENTIS



매립형 오디오 인터페이스는 맞춤형 빌드 솔루션을 위한 것입니다. 이를 통해 타사 마이크를 DCNM-FBD2에 연결할 수 있습니다. DCNM-FAI는 다음과 같은 다른 유형의 오디오 입력도 지원합니다.

- 라인 입력
- 밸런스 또는 언밸런스 오디오
- 48V 팬텀 전원 공급 마이크.

## 기능

### DICENTIS 마이크가 있는 연단

또한 오디오 인터페이스에는 2개의 DCNM-FMCP를 DCNM-FBD2에 연결하는 2개의 CLIK-mate 커넥터가 있어 연단 위치를 만들 수 있습니다.

### 기타 마이크

매립형 오디오 인터페이스를 사용하면 하나의 마이크 또는 하나의 라인 레벨 오디오 소스를 DCNM-FBD2에 연결하여 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있습니다. DCNM-FAI에는 1개의 접점 입력과 2개의 출력부가 있습니다.

- 맞춤형 마이크 버튼을 연결하기 위한 입력 접점과
- 마이크 버튼 상태를 표시하기 위한 출력부입니다.

### 스위치 사용

- 레벨 및 게인 선택.
- 전원 옵션 선택.

### 상호 연결

- (언)밸런스 오디오를 수신하고, 버튼 상태를 설정하고, 마이크 LED를 제어하기 위한 8폴 오디오/MIC 입력 연결.
- DCNM-FMCP에 대한 2개의 전원 및 LED 제어 연결.
- 3폴 터미널 블록이 있는 2m 길이의 케이블을 통해 DCNM-FBD2에 연결하는 밸런스 오디오 인터페이스.

- ▶ 맞춤형 빌드 솔루션용
- ▶ DICENTIS 마이크 이외의 오디오 소스와 인터페이스
- ▶ 마이크 및 라인 레벨
- ▶ 48V의 팬텀 전원 공급
- ▶ 제어 및 표시를 위한 I/O

- RJ12를 통해 DCNM-FBD2 및 다른 장치와 연결되는 제어 인터페이스가 있습니다.

## 포함된 부품

품질	구성품
1	DCNM-FAI 매립형 오디오 인터페이스

## 기술 사양

### 오디오

공칭 입력 레벨 (dBV) (0dB) (마이크)	-46 dBV
최대 입력 레벨 (dBV) (0dB) (마이크)	-16 dBV
공칭 입력 레벨 (dBV) (18dB) (마이크)	-64dBV
최대 입력 레벨 (dBV) (18dB) (마이크)	-34dBV
표준 입력 레벨 (dBV) (0dB) (라인)	-12dBV
최대 입력 레벨 (dBV) (0dB) (라인)	18dBV
표준 입력 레벨 (dBV) (18dB) (라인)	-30dBV
최대 입력 레벨 (dBV) (18dB) (라인)	0dBV
게인 선택 (dB)	0; 6; 12; 18

**전기적 특성**

전력 소비 (W)	0.5 W
작동 전압 (VDC)	5 VDC
출력 전압 (VDC) (팬텀)	48VDC
출력 전류 (mA) (팬텀)	5 mA
출력 전압 (VDC) (LED)	4.5 VDC
최대 출력 전류 (mA) (LED 색상 당)	10mA

**기계적 특성**

치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	82 mm x 122 mm x 28 mm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	3.23 in x 4.80 in x 1.10 in
무게 (g)	126.90 g
무게 (lb)	0.28 lb
색상 코드	RAL 9017 트레픽 블랙

**환경적 특성**

IEC 60721: 보관(1K3), 운반(2K2) 및 작동(3K4) 준수.

작동 온도 (°C)	5 °C – 45 °C
작동 온도 (°F)	41 °F – 113 °F
운송 온도(°C)	-30 °C – 70 °C
운송 온도(°F)	-22 °F – 158 °F
보관 온도 (°C)	-5 °C – 45 °C
보관 온도 (°F)	23 °F – 113 °F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% – 90%

**주문 정보****DCNM-FAI 매립형 오디오 인터페이스**

타사 마이크용 매립형 오디오 인터페이스.

주문 번호 **DCNM-FAI | F.01U.402.926****액세서리****DCNM-FHH 매립형 핸드 마이크**

케이블 길이가 1.5m(4.9ft)인 매립형 핸드 마이크

주문 번호 **DCNM-FHH | F.01U.405.507****DCNM-FHHC 핸드 마이크 코일형**

길이가 1.5m(4.9ft)인 케이블로 휴대용 마이크를 연결합니다 (코일을 풀었을 때).

주문 번호 **DCNM-FHHC | F.01U.405.508****서비스****EWE-DCNMFU-IW 12개월 보증 확장 DICENTIS 매립형 장치**

12개월 보증 연장

주문 번호 **EWE-DCNMFU-IW | F.01U.407.055****발행:**

**Asia-Pacific:**  
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
 Security Systems  
 11 Bishan Street 21  
 Singapore 573943  
 Phone: +65 6571 2808  
 Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)