

DCNM-FBD2 Puoliuppoasennus laite 2

DICENTIS



Puoliuppoasennettavalla jalustalla varustettu peruslaite 2 on tarkoitettu puoliuppoasennettaviin asennusratkaisuihin. Se mahdollistaa useiden eri toimintojen lisäämisen, joten se sopii sekä puheenjohtajille että osallistujille. Kummallekin tulolle voidaan määrittää oma paikkanumeronsa, jolloin DCNM-FBD2:tä voi käyttää kaksi osallistujaa. Jos sinulla on kaksoiskäyttölisenssi, osallistujien enimmäismäärä on 4. Tällöin kukin paikka jakaa mikrofonin ja kaiuttimen.

Toiminnot

- DCNM-FBD2 luo puoliuppopaikkoja puoliuppopaneelien kanssa.
- Laite voidaan asentaa pöytätasojen alle tai tuolien käsinojiin.
- Sen voi silmukkakytkä muihin Flush-peruslaitteisiin.
- Laitteessa on kaksi audiotuloa, jotka liitetään kahteen DCNM-FMCP:hen, kun käytetään puoliuppoasennettavaa DICENTIS-mikrofonia.
- Vihreä/keltainen LED-valo kertoo yksikön tilan.

Yhteydet

- Kaksi RJ12-liitintä yhdistävät painikemoduulit toisiinsa. Kukin liitin palvelee yhtä osallistujaa mutta useita moduuleja, kuten DCNM-FMICB ja DCNM-FPRIOB, jotka voidaan kytkeä peräkkäin.
- Kaksi balansoitua äänituloa, joihin voidaan liittää DCNM-FMCP (3-napainen liitäntä).
- Kaksi RJ45-yhteensopivaa liitintä järjestelmän tietoliikennettä ja virransyöttöä varten.

- ▶ Vakiona 2 osallistujan tila
- ▶ Mahdollistaa 4 osallistujaa, kun mikrofonit ja kaiuttimet jaetaan
- ▶ Silmukkakytkentä DICENTIS-johdolla

- Kaksi kaiutinlähtöä, joihin voidaan liittää DCNM-FLSP (2-napainen liitäntä).

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	Puoliuppoasennettava DCNM-FBD2-peruslaite 2
1	Pika-asennusopas
1	Irrottamisen estävä kannatin
2	2 m:n CAN-johto
2	30 cm:n CAN-johto

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Käyttöjännite (VDC)	48 VDC
Virrankulutus (W) (vain FBD)	5 W
Virrankulutus (W) (moduuleilla)	Katso laskentatyökalusta

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Seinäasennus, pöydän tai tuolin alapintaan, käsinojaan tai kaapeliputkeen
Mitat (K x L x S) (mm) (poislukien kaapelit)	32 mm x 100 mm x 200 mm

Mitat (K x L x S) (in) (poislukien kaapelit)	1.26 in x 3.90 in x 7.90 in
Paino (g)	656 g
Paino (lb)	1.45 lb
Värikoodi	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Käyttölämpötila (°C) (kanavaan asennettu)	5–35 °C
Käyttölämpötila (°F) (kanavaan asennettu)	41–95 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-30 °C – 70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22 °F – 158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-FBD2 Puoliuppoasennus laite 2

Puoliuppoasennettavalla jalustalla varustettu laite
Tilausnumero **DCNM-FBD2 | F.01U.405.788**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com