

## DCNM-FBD2 Basisapparaat voor inbouw 2

### DICENTIS



Het basisapparaat 2 is bedoeld als inbouwoplossing. Het systeem maakt het mogelijk een aantal extra functies te gebruiken. Dit maakt het geschikt voor voorzitters en deelnemers. Aan elke ingang kan een eigen stoelnummer worden toegewezen, waardoor de DCNM-FBD2 voor twee deelnemerplaatsen kan worden gebruikt.

Met de licentie voor twee gebruikers kunt u de maximale deelnemerposities verhogen tot 4, waarbij elke positie een microfoon en een luidspreker deelt.

#### Funcities

- De DCNM-FBD2 creëert inbouw posities met de Inbouw panelen.
- Het apparaat kan onder tafelblad of armleningen van stoelen worden gemonteerd.
- Het maakt doorlussen mogelijk naar andere in te bouwen basisapparaat.
- Het apparaat heeft twee audio-ingangen die op twee DCNM-FMCP aansluiten wanneer een DICENTIS Inbouw microfoon wordt gebruikt.
- De groene/oranje LED geeft de unitstatus aan.

#### Verbindingen

- Twee RJ12-connectoren voor het aansluiten van knoppenmodules. Elke connector dient voor één deelnemer, maar meerdere modules, zoals DCNM-FMICB en DCNM-FPRIOB kunnen in serie op een poort worden geschakeld.
- Twee gebalanceerde audio-ingangen voor aansluiting van een DCNM-FMCP (3-pool klemmenblok).

- ▶ Standaardmodus voor 2 deelnemers
- ▶ Mogelijkheid om te gebruiken in 4 deelnemersposities met gedeelde microfoons en luidsprekers
- ▶ Doorgelust met een DICENTIS kabel

- Twee RJ45-compatibele aansluitingen voor systeemcommunicatie en voeding.
- Twee luidsprekeruitgangen voor het aansluiten van een DCNM-FLSP (2-pool klemmenblok).

#### Meegeliverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	DCNM-FBD2 basisapparaat 2 voor inbouw
1	Beknopte installatiehandleiding
1	Beugel ter voorkoming van verwijdering
2	2 m CAN-kabel
2	30 cm CAN-kabel

#### Technische specificaties

##### Elektrisch

Bedrijfsspanning (VDC)	48 VDC
Energieverbruik (W) (alleen FBD)	5 W
Stroomverbruik (W) (met modules)	Raadpleeg de vermogensberekeningstool

##### Mechanische specificaties

Montagetype	Wandmontage onder een tafelblad of stoel, in een armlening of kabelkanaal
-------------	---

Afmetingen (H x B x D) (mm) (excl. kabels)	32 mm x 100 mm x 200 mm
Afmetingen (H x B x D) (in) (excl. kabels)	1.26 in x 3.90 in x 7.90 in
Gewicht (g)	656 g
Gewicht (lb)	1.45 lb
Kleurcode	RAL 9017 Verkeerszwart

### Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Bedrijfstemperatuur (°C) (ingesloten in een kanaal)	5 °C – 35 °C
Bedrijfstemperatuur (°F) (ingesloten in een kanaal)	41 °F – 95 °F
Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

### Bestelinformatie

#### DCNM-FBD2 Basisapparaat voor inbouw 2

Inbouw-basisapparaat.

Bestelnummer **DCNM-FBD2 | F.01U.405.788**

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)