

DCNM-FBD2 Thiết bị cơ sở lắp chìm 2 DICENTIS



Thiết bị cơ sở kiểu lắp chìm 2 có mục đích sử dụng cho các giải pháp gắn phẳng. Thiết bị này cho phép bổ sung một số chức năng, giúp thiết bị trở nên thích hợp cho chủ tọa và người tham gia. Mỗi đầu vào có thể được gán số ghế riêng, cho phép DCNM-FBD2 phục vụ hai vị trí người tham gia.

Với giấy phép sử dụng kép, bạn có thể tăng số lượng vị trí người tham gia lên 4, mỗi vị trí chia sẻ micrô và loa của họ.

Chức năng

- DCNM-FBD2 tạo các vị trí gắn phẳng với bảng điều khiển Lắp chìm.
- Thiết bị có thể được gắn phía dưới mặt bàn hoặc vào bộ phận tựa tay của ghế.
- Thiết bị cho phép nối tiếp tới thiết bị cơ sở kiểu lắp chìm khác.
- Thiết bị có hai đầu vào âm thanh kết nối với hai DCNM-FMCP khi dùng micrô của hệ thống DICENTIS kiểu lắp chìm.
- Đèn LED màu xanh lục/hở phách cho biết trạng thái của thiết bị.

Nối liên thông

- Hai đầu nối RJ12 để kết nối các môđun nút. Mỗi đầu nối phục vụ một người tham gia nhưng nhiều môđun, như DCNM-FMICB và DCNM-FPRIOB, có thể nối kiểu xích vòng tại một cổng.
- Hai đầu vào âm thanh cân bằng để kết nối DCNM-FMCP (khối đầu nối 3 cực).
- Hai đầu nối tương thích RJ45 dành cho giao tiếp hệ thống và nguồn điện.

- ▶ Chế độ 2 người tham gia tiêu chuẩn
- ▶ Có thể đặt 4 vị trí người tham gia, dùng chung micrô và loa
- ▶ Nối tiếp bằng cáp DICENTIS

- Hai đầu vào loa để kết nối DCNM-FLSP (khối đầu nối 2 cực).

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Thiết bị cơ sở DCNM-FBD2 kiểu lắp chìm 2
1	Hướng dẫn lắp đặt nhanh
1	Giá đỡ chống tháo rời
2	Cáp CAN 2 m
2	Cáp CAN 30 cm

Thông số kỹ thuật

Điện

Điện áp vận hành (VDC)	48 VDC
Công suất tiêu thụ (W) (chỉ dành cho FBD)	5 W
Mức tiêu thụ điện năng (W) (có môđun)	Tham khảo công cụ Tính toán Công suất

Cơ

Kiểu lắp	Lắp tường, phía dưới mặt bàn hoặc ghế ngồi, tại bộ phận tựa tay hoặc trong ống dẫn cáp
----------	--

Kích thước (C x D x R) (mm) (ngoại trừ cáp)	32 mm x 100 mm x 200 mm
Kích thước (C x D x R) (in) (ngoại trừ cáp)	1.26 in x 3.90 in x 7.90 in
Trọng lượng (g)	656 g
Trọng lượng (lb)	1.45 lb
Mã màu	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ vận hành (°C) (nằm trong ống dẫn)	5°C – 35°C
Nhiệt độ vận hành (°F) (nằm trong ống dẫn)	41°F - 95°F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-FBD2 Thiết bị cơ sở lắp chìm 2

Thiết bị cơ sở gắn phẳng.

Mã đơn hàng **DCNM-FBD2 | F.01U.405.788**

Bên đại diện:

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
 Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943
 Phone: +65 6571 2808
 Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com