


DCNM-FBPW 嵌入式宽尺寸空面板

DICENTIS



空面板可以平整地盖住嵌入安装式装置中未使用的插槽。如果以后扩展需要使用该插槽，则可以卸下面板。两种不同的面板宽度可供选择。

随附部件

数量	组件
10	DCNM-FBPW嵌入式宽尺寸空面板

技术指标

机械规格

安装类型	咔嗒一下即可安装在厚度为2毫米的金属板上，或配合DCN-FCOUP嵌入式耦合器和DCNM-FEC嵌入式端帽即可安装在各种表面上
重量(克)	28 g
尺寸	56毫米 x 100毫米
Color (RAL)	RAL 9017 交通黑

- ▶ 还可选择定制颜色、木质、石材或金属设计
- ▶ 覆盖100毫米尺寸的插槽
- ▶ 时尚现代的设计

环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	23 °F – 113 °F
工作相对湿度，无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-FBPW 嵌入式宽尺寸空面板
空面板，宽100，嵌入安装式，每套10个。
订单号 **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com