

DCNM-FBPx Einbauabdeckblenden



Die Abdeckblende schließt einen nicht verwendeten Platz in einer Einbaueinheit. Die Abdeckblende kann entfernt werden, wenn der freie Platz zu einem späteren Zeitpunkt für eine Erweiterung benötigt wird. Zwei verschiedene Blendentiefen sind erhältlich: 100 mm (DCNM-FBPW) und 50 mm (DCNM-FBPS).

Technische Daten

Mechanisch

| | |
|-----------------------|--|
| Montageart | In eine 2 mm starke Metallblende einstecken oder in Verbindung mit der DCN-FCOUP Einbaukupplung und DCNM-FEC Einbauabschlusskappe in beliebiger Umgebung montieren |
| DCNM-FBPW-Abmessungen | 56 mm x 100 mm |
| DCNM-FBPS-Abmessungen | 56 mm x 50 mm |
| Gewicht (g) DCNM-FBPW | 28 g |
| Gewicht (g) DCNM-FBPS | 16 g |
| RAL-Farbe | RAL 9017 Verkehrsschwarz |

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

- ▶ 50 mm oder 100 mm tief
- ▶ Ansprechendes und modernes Design

Umgebungsbedingungen

Gemäß IEC 60721: Lagerung (1K3), Transport (2K2) und Betrieb (3K4).

| | |
|--|-----------------|
| Transporttemperatur (°C) | -30 °C – 70 °C |
| Transporttemperatur (°F) | -22 °F – 158 °F |
| Lagertemperatur (°C) | -5 °C – 45 °C |
| Lagertemperatur (°F) | -23 °F – 113 °F |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%) | 5% – 90% |

Bestellinformationen

DCNM-FBPW Einbau-Abdeckblende, breit
 Blindblende, 100 mm breit, Einbau, 10er-Satz.
 Bestellnummer **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

DCNM-FBPS Einbau-Abdeckblende, schmal
 Blindblende, 50 mm breit, Einbau, 10er-Satz.
 Bestellnummer **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**