

DCNM-FBPx Puoliuppoasennettavat peitelevyt



Peitelevy peittää puoliuppoasennettavan yksikön paikan, kun yksikköä ei ole asennettu. Peitelevy voidaan poistaa, jos paikka tarvitaan myöhemmin käyttöön. Saatavilla kaksi eri leveyttä: 100 mm (DCNM-FBPW) ja 50 mm (DCNM-FBPS).

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-puoliuppoasenusliittimellä ja DCNM-FEC-puoliuppoasennustulpalla mihin tahansa pintaan.
Mitat DCNM-FBPW	56 mm x 100 mm
Mitat DCNM-FBPS	56 mm x 50 mm
Paino (g) DCNM-FBPW	28 g
Paino (g) DCNM-FBPS	16 g
RAL-värikoodi	RAL 9017 (musta)

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

- ▶ 50 mm tai 100 mm leveä
- ▶ Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Kuljetuslämpötila (°C)	-30–70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22–158 °F
Varastointilämpötila (°C)	-5–45 °C
Varastointilämpötila (°F)	-23–113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilautustiedot

DCNM-FBPW Puoliuppoasennettava leveä peitelevy

Leveä peitelevy 100, puoliuppoasennettava, 10 kpl:n sarja

Tilausnumero **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

DCNM-FBPS Puoliuppoasennettava kapea peitelevy

Leveä peitelevy 50, puoliuppoasennettava, 10 kpl:n sarja

Tilausnumero **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**