

DCNM-FBPx嵌入式空面板



空面板可以平整地盖住嵌入安装式装置中未使用的插槽。如果以后扩展需要使用该插槽，则可以卸下面板。提供两种不同宽度的面板：100毫米(DCNM-FBPW)和50毫米(DCNM-FBPS)。

技术指标

机械规格

| | |
|-----------------|---|
| 安装类型 | 咔嗒一下即可安装在厚度为2毫米的金属板上，或配合DCN-FCOUP嵌入式耦合器和DCNM-FEC嵌入式端帽即可安装在各种表面上 |
| DCNM-FBPW尺寸 | 56毫米 x 100毫米 |
| DCNM-FBPS尺寸 | 56毫米 x 50毫米 |
| DCNM-FBPW重量 (克) | 28克 |
| DCNM-FBPS重量 (克) | 16克 |
| RAL颜色 | RAL 9017经典黑色 |

- ▶ 50毫米或100毫米宽度
- ▶ 时尚现代的设计

环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

| | |
|---------------|-----------------|
| 运输温度(°C) | -30 °C – 70 °C |
| 运输温度(°F) | -22 °F – 158 °F |
| 存储温度(°C) | -5 °C – 45 °C |
| 存储温度(°F) | -23 °F – 113 °F |
| 工作相对湿度，无冷凝(%) | 5% – 90% |

订购信息

DCNM-FBPW 嵌入式宽尺寸空面板

空面板，宽100，嵌入安装式，每套10个。
订单号 **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

DCNM-FBPS 嵌入式窄尺寸空面板

空面板，宽50，嵌入安装式，每套10个。
订单号 **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com
服务邮箱: security@cn.bosch.com