

# DCNM-FHHC Handmikrofon mit Spiralkabel

## DICENTIS



DCNM-FHHC ist ein unidirektionales Kondensatormikrofon mit eingebautem Windschirm. Es liegt gut in einer Hand und verfügt über eine Steuerungstaste.

Das Einbau-Handmikrofon mit Spiralkabel wird an Teilnehmerplätzen installiert, an denen es keinen Platz für eine Tisch- oder Einbaueinheit gibt. Es kann auch als Standmikrofon verwendet werden.

Die DICENTIS Einbau-Handmikrofone können an die DCNM-FAI angeschlossen werden. Mit zwei DCNM-FAI können zwei dieser Mikrofone an die Einbau-Basiseinheit 2 angeschlossen werden.

### Funktionen

- Anschluss an die DCNM-FAI, um Teil des DICENTIS Systems zu werden.
- Kondensatormikrofon mit eingebauter Windabschirmung
- Mikrofon-Wortmeldungstaste
- Rote LED: Mikrofon ein.
- Grüne LED: Bestätigungsanzeige für Wortmeldung

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	DCNM-FHHC Handmikrofon mit Spiralkabel

### Technische Daten

#### Audio

Bandbreite (Hz)	125–15.000 Hz
Dynamikbereich (dB)	100 dB

- ▶ Erzeugt eine Mikrofonposition mit Bodenstativ, wenn der Platz am Tisch begrenzt ist
- ▶ 1,5 m Kabel (wenn abgewickelt)
- ▶ Eingebauter Windschirm
- ▶ Wortmeldungstaste und LED-Statusanzeigen

Nenneingangspegel (dBSPL)	85 dB SPL
Max. Eingangspegel (dBSPL)	115 dB SPL
Eigenrauschen (dBSPL)	15 dB SPL

#### Mechanisch

Kabellänge (m)	1.5 m (wenn abgewickelt)
Kabellänge (ft)	4.9 ft (wenn abgewickelt)
Farbcode	RAL 9017 Verkehrsschwarz

#### Umgebungsbedingungen

Gemäß IEC 60721: Lagerung (1K3), Transport (2K2) und Betrieb (3K4).

Betriebstemperatur (°C)	5 °C – 45 °C
Betriebstemperatur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatur (°F)	-22 °F – 158 °F
Lagertemperatur (°C)	-5 °C – 45 °C
Lagertemperatur (°F)	-22 °F – 113 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 95%

## Bestellinformationen

### **DCNM-FHHC Handmikrofon mit Spiralkabel**

Einbau-Handmikrofon mit 1,5 m Kabellänge (wenn abgewickelt).

Bestellnummer **DCNM-FHHC | F.01U.405.508**

---

#### **Vertreten von:**

##### **Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### **Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)