

DCNM-FHHC Käsimikrofoni, kierretty DICENTIS



DCNM-FHHC on yksisuuntainen kondensaattorimikrofoni, jossa on sisäänrakennettu suojaus tuulelta. Se mahtuu mukavasti yhteen käteen ja sisältää ohjauspainikkeen. Puoliuppoasennettu, kierretty käsämikrofoni asennetaan osallistujien istuimiin, joissa ei ole tilaa pöytälevylle tai puoliuppoasennetulle laitteelle. Sillä voidaan myös luoda jalustalla seisova mikrofoni. Uppoasennetut DICENTIS-käsämikrofonit voidaan liittää DCNM-FAI:hin. Kahta DCNM-FAI:tä käytettäessä kaksi näistä mikrofoneista voidaan liittää uppoasennettuun peruslaitteeseen 2.

Toiminnot

- Yhdistetään DCNM-FAI:hin osaksi DICENTIS-järjestelmää.
- Kondensaattorimikrofoni, jossa sisäänrakennettu suojaus tuulelta.
- Mikrofonin puhumispyyntöpainike.
- Punainen LED: mikrofoni päällä.
- Vihreä LED: puhumispyynnön vahvistus.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-FHHC-käsämikrofoni, kierretty

Tekniset tiedot

Ääni

Kaistanleveys (Hz)	125–15 000 Hz
Dynaaminen alue (dB)	100 dB

- ▶ Luo lattiajalustan mikrofoniin, kun pöytätilaa on rajoitetusti
- ▶ 1,5 metrin johto (suoristettuna)
- ▶ Sisäänrakennettu suojaus tuulelta
- ▶ Puhumispyyntöpainike ja tilan LED-merkkivalot

Nimellinen akustinen tulotaso (dBSPL)	85 dB SPL
Suurin akustinen tulotaso (dBSPL)	115 dB SPL
Oma kohina (dB SPL)	15 dB SPL

Tekniset tiedot

Kaapelin pituus (m)	1.5 m (suoristettuna)
Kaapelin pituus (ft)	4.9 ft (suoristettuna)
Värikoodi	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-30 °C – 70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22 °F – 158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-22 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 95%

Tilaustiedot

DCNM-FHHC Käsimikrofoni, kierretty

Upotettu käsämikrofoni, jossa on 1,5 metrin johto (suoristettuna).

Tilausnumero **DCNM-FHHC | F.01U.405.508**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com