

## DCNM-FHHC Mikrofon genggam terlipat DICENTIS



DCNM-FHHC adalah mikrofon kondensator satu arah dengan plop dan windshield bawaan. Nyaman dalam genggam tangan dan mencakup tombol untuk kontrol.

Mikrofon genggam Flush terlipat dapat dipasang di bangku peserta tanpa harus menambahkan ruang untuk meja atau perangkat apa pun di permukaan meja. Mikrofon tersebut juga dapat dipasang secara vertikal di atas lantai.

Mikrofon genggam Flush DICENTIS dapat disambungkan ke DCNM-FAI. Dengan dua DCNM-FAI, dua mikrofon ini dapat dihubungkan ke perangkat dasar Flush 2.

### Fungsi

- Menghubungkan ke DCNM-FAI sehingga menjadi bagian dari sistem DICENTIS.
- Mikrofon kondensator dengan plop dan windshield bawaan.
- Tombol mikrofon izin berbicara.
- LED merah: Mikrofon aktif.
- LED hijau: Konfirmasi izin berbicara.

### Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Mikrofon genggam DCNM-FHHC terlipat

### Spesifikasi teknis

#### Audio

Bandwidth (Hz)	125 Hz – 15.000 Hz
----------------	--------------------

- ▶ Menempatkan posisi mikrofon secara vertikal di lantai apabila ruang meja terbatas
- ▶ Kabel 1,5 m (saat tidak digulung)
- ▶ Windshield dan plop built-in
- ▶ Tombol izin berbicara dan indikator status LED

Rentang dinamis (dB)	100 dB
Tingkat input akustik nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Tingkat input akustik maksimum (dBSPL)	115 dB SPL
Self Noise (dBSPL)	15 dB SPL

#### Mekanis

Panjang kabel (m)	1.5 m (saat tidak digulung)
Panjang kabel (ft)	4.9 ft (saat tidak digulung)
Kode warna	RAL 9017 Hitam lalu lintas

#### Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu pengangkutan (C)	-30 °C – 70 °C
Suhu pengangkutan (F)	-22 °F – 158 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-5 °C – 45 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-22 °F – 113 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 95%

## Informasi pemesanan

### **DCNM-FHHC Mikrofon genggam terlipat**

Mikrofon genggam Flush dengan kabel sepanjang 1,5 m (4,9 kaki) (saat tidak digulung).

Nomor pemesanan **DCNM-FHHC | F.01U.405.508**

---

#### **Diwakili oleh:**

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/  
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)