

DCNM-FHHC Microfono portatile a spirale DICENTIS



Il microfono DCNM-FHHC è di tipo unidirezionale, a condensatore, con schermatura integrata antirumore. Si regge comodamente con una mano ed include un pulsante di controllo.

Il microfono portatile ad incasso con cavo a spirale viene installato nelle postazioni partecipante in cui non c'è spazio per un dispositivo con montaggio ad incasso o sul tavolo. Può anche fungere da piantana microfono.

I microfoni portatili ad incasso DICENTIS possono essere collegati all'unità DCNM-FAI. Con due DCNM-FAI è possibile collegare due di questi microfoni al dispositivo di base ad incasso 2.

Funzioni

- Si collega al DCNM-FAI per diventare parte integrante del sistema DICENTIS.
- Microfono a condensatore con schermatura antirumore integrata.
- Pulsante di richiesta di intervento del microfono.
- LED rosso: microfono acceso.
- LED verde: conferma di richiesta di intervento.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	DCNM-FHHC - Microfono portatile a spirale

Specifiche tecniche

Audio

Larghezza di banda (Hz)	125 Hz - 15.000 Hz
-------------------------	--------------------

- ▶ Funge da piantana microfono quando lo spazio sul tavolo è limitato
- ▶ Cavo da 1,5 m (quando non avvolto)
- ▶ Schermatura integrata antirumore
- ▶ Pulsante di richiesta di intervento e indicatori di stato a LED

Gamma dinamica (dB)	100 dB
Livello di ingresso acustico nominale (dBSPL)	85 dB SPL
Livello di ingresso acustico massimo (dBSPL)	115 dB SPL
Auto-rumore (dBSPL)	15 dB SPL

Caratteristiche meccaniche

Lunghezza cavo (m)	1.5 m (quando non avvolto)
Lunghezza cavo (in)	4.9 ft (quando non avvolto)
Codice colore	RAL 9017 Nero traffico

Caratteristiche ambientali

Conforme a IEC 60721: stoccaggio (1K3), trasporto (2K2) e funzionamento (3K4).

Temperatura di esercizio (°C)	5 °C - 45 °C
Temperatura di esercizio (°F)	41 °F - 113 °F
Temperatura di trasporto (°C)	-30 °C - 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-22 °F - 158 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-5 °C - 45 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	-22 °F - 113 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% - 95%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-FHHC Microfono portatile a spirale

Microfono portatile a incasso con cavo di 1,5 m di lunghezza (quando non avvolto).

Numero ordine **DCNM-FHHC | F.01U.405.508**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com