

DCNM-FHHC ハンドマイク、コイルケーブル DICENTIS



DCNM-FHHCは、プロップおよびウィンドシールド内蔵の単一指向性コンデンサマイクです。片手でも持ちやすいサイズで、コントロール用ボタン1個が付いています。コイルケーブル付きフラッシュハンドマイクは、卓上用装置やフラッシュマウント式装置のスペースがない参加者席への設置や、フロアスタンドマイクの設置に使用できます。

DICENTISフラッシュハンドマイクをDCNM-FAIに接続可能です。DCNM-FAIを2個使用すると、2本のマイクをフラッシュベース装置2に接続することも可能です。

機能

- DICENTISシステムの構成要素としてDCNM-FAIに接続。
- プロップおよびウィンドシールド内蔵のコンデンサマイク。
- マイクの発言リクエストボタン。
- 赤LED: マイクオン状態表示。
- 緑LED: 発言リクエストの確認表示。

付属部品

数量	梱包品
1	DCNM-FHHCハンドマイク、コイルケーブル

技術仕様

音声

帯域 (Hz)	125 Hz ~ 15,000 Hz
ダイナミックレンジ (dB)	100 dB
公称音響入力レベル (dB SPL)	85 dB SPL

- ▶ テーブルのスペースが限られている場合のフロアスタンドマイクとして設置可能
- ▶ 1.5 mケーブル (コイル延伸時)
- ▶ プロップおよびウィンドシールド内蔵
- ▶ 発言リクエストボタンとLEDステータスインジケータ

最大音響入力レベル (dB SPL)	115 dB SPL
セルフノイズ (dB SPL)	15 dB SPL
機械的仕様	
ケーブル長 (m)	1.5 m (コイル伸張時)
ケーブル長 (ft)	4.9 ft (コイル伸張時)
カラーモード	RAL 9017トラフィックブラック

環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C)	5 °C - 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F - 113 °F
輸送温度 (°C)	-30 °C - 70 °C
輸送温度 (°F)	-22 °F - 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-5 °C - 45 °C
保管温度範囲 (°F)	-22 °F - 113 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% - 95%

オーダー情報

DCNM-FHHC ハンドマイク、コイルケーブル

伸張時の長さ1.5m (4.9 ft) のケーブル付きフラッシュ ハンドマイク。

オーダー番号 **DCNM-FHHC | F.01U.405.508**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com