

DCNM-FHHC Handmicrofoon opgerold

DICENTIS



- ▶ Creëert een vloerstaande microfoonpositie wanneer de tafelruimte beperkt is
- ▶ 1,5 m kabel (indien uitgerold)
- ▶ Ingebouwde bescherming tegen wind en windstoten ('ploppen')
- ▶ Knop voor verzoek tot spreken en LED-statusindicatoren

De DCNM-FHHC is een unidirectionele condensatormicrofoon met ingebouwde bescherming tegen wind en windstoten ('ploppen'). Hij past gemakkelijk in één hand en bevat een knop voor de bediening.

De handmicrofoon voor inbouw opgerold wordt geïnstalleerd in deelnemersstoelen zonder ruimte voor een tafelblad of apparaat voor inbouw. Het kan ook een microfoonpositie op de vloer creëren.

Het is mogelijk om de DICENTIS-handmicrofoons voor inbouw aan te sluiten op de DCNM-FAI. Met twee DCNM-FAI kunnen twee van deze microfoons worden aangesloten op het basisapparaat 2 voor inbouw.

Functies

- Maakt verbinding met de DCNM-FAI om deel uit te maken van het DICENTIS-systeem.
- Condensatormicrofoon met ingebouwde bescherming tegen wind en windstoten ('ploffen').
- Microfoon verzoek tot spreken-knop.
- Rode LED: Microfoon aan.
- Groene LED: Bevestiging van het verzoek tot spreken.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	DCNM-FHHC-handmicrofoon opgerold

Technische specificaties

Audio

Bandbreedte (Hz)	125 Hz – 15.000 Hz
------------------	--------------------

Dynamisch bereik (dB)	100 dB
Nominaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	85 dB SPL
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	115 dB SPL
Zelfruis (dB SPL)	15 dB SPL

Mechanische specificaties

Kabellengte (m)	1.5 m (indien uitgerold)
Kabellengte (ft)	4.9 ft (indien uitgerold)
Kleurcode	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-22 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 95%

Bestelinformatie

DCNM-FHHC Handmicrofoon opgerold

Ingebouwde handmicrofoon met een kabel van 1,5 m (4,9 ft) lengte (indien uitgerold).

Bestelnummer **DCNM-FHHC | F.01U.405.508**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com