

## DCNM-FHHC Ручной микрофон со спиральным кабелем DICENTIS



- ▶ Если на столе недостаточно места, микрофон можно установить на напольной стойке
- ▶ Кабель 1,5 м (в вытянутом состоянии)
- ▶ Встроенная защита от хлопков и дыхания
- ▶ Кнопка запроса на выступления и светодиодные индикаторы состояния

DCNM-FHHC — это узконаправленный конденсаторный микрофон со встроенной защитой от хлопков и дыхания. Удобно помещается в одной руке и имеет кнопку управления. Врезной ручной микрофон со спиральным кабелем устанавливается на сиденьях для участников, где нет места для настольного или врезного монтажа. Микрофон также можно расположить на напольной стойке. Имеется возможность подключения врезных ручных микрофонов DICENTIS к аудиоинтерфейсу DCNM-FAI. При использовании двух аудиоинтерфейсов DCNM-FAI два таких микрофона могут подключаться к врезному базовому устройству 2.

### Функции

- Подключение к DCNM-FAI в качестве элемента системы DICENTIS.
- Конденсаторный микрофон со встроенной защитой от хлопков и дыхания.
- Кнопка запроса на выступление на микрофоне.
- Красный индикатор: микрофон включен.
- Зеленый индикатор: подтверждение запроса на выступление

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Ручной микрофон со спиральным кабелем DCNM-FHHC

### Технические характеристики

#### Аудио

Полоса пропускания (Гц)	125 – 15 000 Гц
Динамический диапазон (дБ)	100 dB
Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)	85 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL)	115 dB SPL
Собственный шум (УЗД, дБ)	15 dB SPL

#### Механические характеристики

Длина кабеля (м)	1.5 м (в вытянутом состоянии)
Длина кабеля (футов)	4.9 ft (в вытянутом состоянии)
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный

#### Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1К3), транспортировка (2К2) и эксплуатация (3К4).

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура при транспортировке (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура при транспортировке (°F)	-22 °F – 158 °F

Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	-22 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 95%

### Информация для заказа

#### **DCNM-FHHC Ручной микрофон со спиральным кабелем**

Врезной ручной микрофон с кабелем длиной 1,5 м (4,9 фута) (в вытянутом состоянии).

Номер заказа **DCNM-FHHC | F.01U.405.508**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)