

DCNM-FHHC 卷曲电缆手持话筒

DICENTIS



DCNM-FHHC是一款单向电容式话筒，内置防喷和防风罩。它可以舒适地握在手中，并包含一个用于控制的按钮。嵌入式卷曲电缆手持话筒可安装在没有空间安装桌面或嵌入式设备的与会人员座位上。它还可以用于落地式话筒位置。DICENTIS嵌入式手持话筒可以连接到DCNM-FAI。使用两个DCNM-FAI，其中两个话筒可以连接到嵌入式基础设备2。

功能

- 连接到DCNM-FAI从而成为DICENTIS系统的一部分。
- 内置防喷和防风罩的电容式话筒。
- 话筒请求发言按钮。
- 红色LED指示灯：话筒开启。
- 绿色LED指示灯：“请求发言”确认。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-FHHC卷曲电缆手持话筒

技术指标

音频

带宽(Hz)	125 Hz - 15.000 Hz
--------	--------------------

- ▶ 在桌面空间有限时实现落地式话筒位置
- ▶ 1.5米电缆（拉直长度）
- ▶ 内置防喷和防风罩
- ▶ 请求发言按钮和LED状态指示灯

动态范围(dB)	100 dB
额定声音输入电平(dB SPL)	85 dB SPL
最大声音输入电平(dB SPL)	115 dB SPL
自身噪声(dB SPL)	15 dB SPL

机械规格

电缆长度(米)	1.5 m (拉直长度)
电缆长度(英尺)	4.9 ft (拉直长度)
RAL颜色	RAL 9017交通黑

环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

工作温度(°C)	5 °C - 45 °C
工作温度(°F)	41 °F - 113 °F
运输温度(°C)	-30 °C - 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F - 158 °F

供应商:

中国:
 博世（上海）安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

DCNM-FHHC 卷曲电缆手持话筒 DICENTIS

存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	-22 °F – 113 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 95%

订购信息

DCNM-FHHC 卷曲电缆手持话筒

带1.5米 (4.9英尺) 长度 (拉直长度) 电缆的嵌入式手持话筒。

订单号 **DCNM-FHHC | F.01U.405.508**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com