

DCNM-FHH Microphone à main encastrable

DICENTIS



Le module DCNM-FHH est un microphone unidirectionnel à condensateur doté d'une protection anti-vent. Il tient confortablement dans la main et possède un bouton de contrôle.

Le microphone à main encastrable est installé aux sièges des participants qui ne disposent pas d'un espace suffisant pour un poste sur table ou encastré. Il peut également être placé sur un socle posé au sol. Il est possible de connecter les microphones à main DICENTIS Flush au module DCNM-FAI. Avec deux modules DCNM-FAI, deux de ces microphones peuvent être connectés au module de base 2.

Fonctions

- Connexion au module DCNM-FAI pour intégration au système DICENTIS.
- Microphone à condensateur avec protection anti-vent intégrée.
- Bouton de demande de prise de parole du microphone.
- LED rouge : microphone allumé.
- LED verte : confirmation de la demande de prise de parole.

Composants

Quantité	Élément
1	Microphone à main encastrable DCNM-FHH

Caractéristiques techniques

Audio

Largeur de bande (Hz)	125 Hz - 15 000 Hz
-----------------------	--------------------

- ▶ Option de microphone sur socle posé au sol lorsque l'espace disponible sur la table est limité
- ▶ Câble droit de 5 m
- ▶ Protection anti-vent intégrée
- ▶ Bouton de demande de prise de parole et voyants d'état LED

Plage dynamique (dB)	100 dB
Niveau d'entrée acoustique nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Niveau d'entrée acoustique maximal (dBSPL)	115 dB SPL
Bruit propre (dB SPL)	15 dB SPL

Mécanique

Longueur du câble (m)	5 m
Longueur de câble (pied)	16.4 ft
Code couleur	RAL 9017 Noir trafic

Caractéristiques environnementales

Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de fonctionnement (°C)	5 °C – 45 °C
Température de fonctionnement (°F)	41 °F – 113 °F
Température de transport (°C)	-30 °C – 70 °C
Température de transport (°F)	-22 °F – 158 °F
Température de stockage (°C)	-5 °C – 45 °C
Température de stockage (°F)	23 °F – 113 °F

Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 95%
--	----------

Informations de commande

DCNM-FHH Microphone à main encastrable

Microphone à main encastrable avec câble de 5 m.

Numéro de commande **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com