

## DCNM-FHH Mikrofon ręczny do montażu płaskiego DICENTIS



Mikrofon DCNM-FHH to kierunkowy mikrofon pojemnościowy z wbudowaną osłoną. Wygodnie mieści się w jednej ręce i jest wyposażony w przycisk sterowania.

Mikrofon ręczny do montażu płaskiego jest instalowany na stanowiskach uczestników, na których nie ma miejsca na urządzenie do montażu w stole lub płaskiego. Mikrofon można również ustawić na podłodze.

Mikrofony ręczne DICENTIS do montażu płaskiego można także podłączyć do urządzenia DCNM-FAI. Za pomocą dwóch urządzeń DCNM-FAI mikrofony te można podłączyć urządzenia bazowego do montażu płaskiego 2.

### Funkcje

- Łączy się z urządzeniem DCNM-FAI, stając się elementem systemu DICENTIS.
- Mikrofon pojemnościowy z wbudowaną osłoną.
- Przycisk zgłoszenia do zabrania głosu na mikrofonie.
- Czerwona dioda LED: mikrofon wł.
- Zielona dioda LED: potwierdzenie zgłoszenia do zabrania głosu.

### Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FHH Mikrofon ręczny do montażu płaskiego

- ▶ Pozwala umieścić mikrofon na podłodze, jeśli na stole jest za mało miejsca
- ▶ Prosty kabel o długości 5 m
- ▶ Zintegrowana osłona
- ▶ Przycisk zgłoszenia do zabrania głosu i wskaźniki stanu LED

### Parametry techniczne

#### Dźwięk

Szerokość pasma (Hz)	125 Hz – 15 000 Hz
Zakres dynamiki (dB)	100 dB
Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL)	85 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL)	115 dB SPL
Szum własny (dB SPL)	15 dB SPL

#### Parametry mechaniczne

Długość kabla (m)	5 m
Długość kabla (stopy)	16.4 ft
Kolorystyka	RAL 9017 Czarny drogowy

#### Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura transportu (°F)	-22 °F – 158 °F

Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 95%

### Informacje do zamówień

#### **DCNM-FHH Mikrofon ręczny do montażu płaskiego**

Mikrofon ręczny do montażu płaskiego z kablem o długości 5 m.

Numer zamówienia **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

#### Reprezentowane przez:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)