

## DCNM-FHH Gömme el mikrofonu

### DICENTIS



DCNM-FHH, dahili mikrofon süngeri ve rüzgarlığa sahip tek yönlü, kondenser mikrofondur. Ele rahat bir şekilde sığar ve kontrol için bir düğmesi bulunur. Gömme el mikrofonu, masa üstü veya gömme montajlı cihaz için yeri olmayan katılımcı koltuklarına kurulur. Aynı zamanda mikrofon için yer standı konumu da oluşturabilir.

DICENTIS Flush el mikrofonlarını DCNM-FAI'ye bağlamak mümkündür. Bu mikrofonlardan ikisi, iki DCNM-FAI ile düz çerçeveli ana cihaz 2'ye bağlanabilir.

#### İşlevler

- DICENTIS sisteminin parçası haline gelmesi için DCNM-FAI'ye bağlanır.
- Dahili mikrofon süngeri ve rüzgarlığa sahip kondenser mikrofon.
- Mikrofon konuşma talebi düğmesi.
- Kırmızı LED: Mikrofon açık.
- Yeşil LED: Konuşma talebi onayı.

#### Birlikte verilen parçalar

| Miktar | Bileşen                     |
|--------|-----------------------------|
| 1      | DCNM-FHH Gömme el mikrofonu |

#### Teknik özellikler

##### Ses

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bant genişliği (Hz) | 125 Hz-15.000 Hz |
| Dinamik aralık (dB) | 100 dB           |

- ▶ Masa alanı sınırlı olduğunda mikrofon için yer standı konumu oluşturur
- ▶ Düz 5 m kablo
- ▶ Dahili mikrofon süngeri ve rüzgarlık
- ▶ Konuşma talebi düğmesi ve LED durum göstergeleri

|   |            |
|---|------------|
| Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)  | 85 dB SPL  |
| Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL) | 115 dB SPL |
| Dip gürültüsü (dB SPL)                  | 15 dB SPL  |

#### Mekanik Özellikler

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Kablo uzunluğu (m)  | 5 m                    |
| Kablo uzunluğu (ft) | 16.4 ft                |
| Renk kodu           | RAL 9017 Trafik siyahı |

#### Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Çalışma sıcaklığı (°C)             | 5 °C – 45 °C    |
| Çalışma sıcaklığı (°F)             | 41 °F – 113 °F  |
| Taşıma sıcaklığı (°C)              | -30 °C – 70 °C  |
| Taşıma sıcaklığı (°F)              | -22 °F – 158 °F |
| Depolama sıcaklığı (°C)            | -5 °C – 45 °C   |
| Depolama sıcaklığı (°F)            | 23 °F – 113 °F  |
| Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%) | 5% – 95%        |

## Sipariş bilgileri

### **DCNM-FHH Gömme el mikrofonu**

5 m (16,4 fit) uzunluğunda kabloya sahip gömme el mikrofonu.

Sipariş numarası **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

#### **Temsilci:**

##### **Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### **Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)